

PEROXAN DC-Paste 50 SI/3

Dialkylperoxid / Vernetzung

Beschreibung Dicumylperoxid

50%, Paste in Silikonöl

PEROXAN DC-Paste 50 SI/3 wird verwendet zur Vernetzung von Silikonkautschuk.

Molmasse (aktive Substanz): 270.4 CAS-Nr. (aktive Substanz): 80-43-3

Technische Daten Aussehen: weiße Paste

Peroxidgehalt: ca. 50%
Aktivsauerstoffgehalt: ca. 2.96%
Dichte bei 20°C: 1.05 g/cm³

Halbwertszeit in einem EPDM-Compound:

t 1/2	10h	1h	0,1h	
bei	112°C	138°C	162°C	

Lagerung Maximale Lagertemperatur (Ts max): 30°C

Minimale Lagertemperatur (Ts min): 5°C Lagerstabilität ab Datum der Anlieferung: 6 Monate

Mögliche Gefahren
Organische Peroxide sind mehr oder weniger stabile Verbindungen, die sich unter Wärmeeinfluss zersetzen.
Um Qualitätsverluste während der Lagerung zu vermeiden, darf die maximale Lagertemperatur nicht

überschritten werden. Ist eine minimale Lagertemperatur angegeben, darf diese nicht unterschritten werden, da

sonst unerwünschte Reaktionen wie Kristallisation oder Phasenseparation drohen.

Sicherheitsrelevante Daten SADT: 80°C

Die SADT (Self Accelerating Decomposition Temperature) ist die Temperatur, bei deren Überschreiten die Gefahr einer selbstbeschleunigenden Zersetzung besteht.



Telefon: +49 (0)2871 / 99 02-0 Telefax: +49 (0)2871 / 99 02-50

www.pergan.com



PEROXAN DC-Paste 50 SI/3

Dialkylperoxid / Vernetzung

Anwendung PEROXAN DC-Paste 50 SI/3 wird empfohlen zur Vernetzung von Silikonkautschuk. Kautschuk-

Compounds, die PEROXAN DC-Paste 50 SI/3 enthalten, vereinen Prozesssicherheit mit guter

Vernetzungsgeschwindigkeit.

Verarbeitungstemperatur (t2): 130°C Vernetzungstemperatur (t90): 170°C

Unter der Verarbeitungstemperatur t2 ist die Temperatur zu verstehen, bei der die

Verarbeitungszeit noch mindestens 20 Minuten beträgt. Die Vernetzungstemperatur t90 definiert sich als die Temperatur, bei der eine 90%ige Vernetzung des Compound innerhalb von 12 Minuten

erreicht wird.

Verpackung 20kg Eimer

Hauptzerfallsprodukte 2-Phenylpropanol-2, Acetophenon, Alpha-Methylstyren, Methan

Sicherheit und Handhabung

Informationen, u. a. zur sicheren Lagerung und Handhabung von PEROXAN DC-Paste 50 SI/3 finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben dort sind unbedingt zu beachten und sorgfältig nachzuprüfen, bevor Sie sich

für das Produkt entscheiden. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter **www.pergan.com** als Download erhältlich oder

kann direkt bei Pergan angefordert werden.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen können wir jedoch keinerlei Haftung übernehmen. Eigene Nachprüfungen sind daher zu empfehlen, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Der Käufer muss sich im voraus z. B. durch Tests vergewissern, dass das Produkt für seinen Verwendungszweck geeignet ist.



 Schlavenhorst 71
 Telefon: +49 (0)2871 / 99 02-0

 D-46395 Bocholt
 Telefax: +49 (0)2871 / 99 02-50

 Germany
 www.pergan.com