

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming





- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam:** PEROXAN APV
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Toepassing van de stof / van de bereiding**  
Reactie initiator  
Voor industrieel gebruik
- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/leverancier:** PERGAN GmbH  
Hilfsstoffe für industrielle Prozesse  
Schlavenhorst 71  
D-46395 Bocholt  
Tel: +49 2871 9902-0  
Fax: +49 2871 9902-50
- **Inlichtinggevendende sector:** Milieubescherming / werkveiligheid  
Competent person:  
\* Sales Manager Germany: Mr. Ansgar Pappenheim, e-mail: a.pappenheim@pergan.com  
\* Export Sales Manager: Mr. Dr. Thomas Philipps, e-mail: dr.philipps@pergan.com  
\* Environment protection / : Mr. Christoph Wilting, e-mail: c.wilting@pergan.com  
Security of labour
- **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:** - Tel: +49 2871 9902-0

## \* RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Flam. Liq. 3      | H226 Ontvlambare vloeistof en damp.   |
| Org. Perox. C     | H242 Brandgevaar bij verwarming.  |
| Skin Irrit. 2     | H315 Veroorzaakt huidirritatie.   |
| Skin Sens. 1      | H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                               |
| Asp. Tox. 1       | H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  |
| Aquatic Acute 1   | H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| Aquatic Chronic 1 | H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
- **2.2 Etiketteringselementen**
- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- **Gevarenpictogrammen**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
- **Signaalwoord** Gevaar
- **Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:** tert-amylperoxy-pivalaat  
Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated
- **Gevarenaanduidingen**

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.  
H242 Brandgevaar bij verwarming.  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- **Veiligheidsaanbevelingen**

|                |   |
|----------------|---|
| P210           | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  |
| P220           | Verwijderd houden van vuil, roest, chemicaliën van bepaalde geconcentreerde zuren, alkaliën en versnellers (b.v. zware metalen verbindingen en amines). |
| P234           | Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.   |
| P243           | Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.  |
| P280           | Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.   |
| P301+P310      | NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.  |
| P331           | GEEN braken opwekken.   |
| P303+P361+P353 | BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].                         |
| P362+P364      | Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.   |
| P405           | Achter slot bewaren.  |

## Handelsnaam: PEROXAN APV

(Vervolg van blz. 1)

|           |  |
|-----------|--|
| P410      | Tegen zonlicht beschermen.   |
| P411+P235 | Bij maximaal +10°C bewaren. Koel bewaren.  |
| P420      | Gescheiden bewaren.  |
| P501      | De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. |

### 2.3 Andere gevaren

#### Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- **PBT:** De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.
- **zPzB:** De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Gevaarlijke inhoudstoffen:

|   |  |        |
|---|--|--------|
| CAS: 29240-17-3<br>EINECS: 249-530-6<br>Reg-No.: 01-2120763801-54 | tert-amylperoxyvalaat<br>Org. Perox. C, H242; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315;<br>Skin Sens. 1B, H317  | 70-80% |
| CAS: 93685-81-5<br>EINECS: 297-629-8<br>Reg-No.: 01-2119490725-29 | Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated<br>Alternatief CAS-nummer: 13475-82-6<br>Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 4, H413 | 20-25% |

- **Aanvullende gegevens:** De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemene informatie:



Zelfbescherming van de eerste helper.

#### Na het inademen:

Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen.  
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.  
Slachtoffer in de open lucht brengen en rustig neerleggen.

#### Na huidcontact:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.  
Bespatte kleding meteen verwijderen.

#### Na oogcontact:

Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen

#### Na inslikken:

Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen:

CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

#### Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:

Krachtige waterstraal

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Onder bepaalde brandomstandigheden mogen sporen van andere giftige stoffen niet worden uitgesloten.  
Kooldioxide, Koolmonoxyde, gekraakte koolwaterstoffen.

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

#### Speciale beschermende kleding:

Ontploffings- en brandgassen niet inademen.

#### Verdere gegevens

De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.  
Zelfbescherming te eerst.

Handelsnaam: **PEROXAN APV**

(Vervolg van blz. 2)

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

**6.1 Persoonlijke  
voorzorgsmaatregelen,  
beschermingsmiddelen en  
noodprocedures**

Ontstekingsbronnen verwijderd houden.  
Bij overschrijding van de noodgevaltemperatuur meteen met geschikt flegmatiseringsmiddel tot een concentratie van onder 10 % verdunnen.  
Bij verder oplopende temperatuur met een waterstraal uit sekere afstand koelen.  
Bij optredende oplossing/ontbinding ademmasker met filter A dragen.  
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

**6.2  
Milieuvoorzorgsmaatregelen:**



Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terecht komen.

**6.3 Insluitings- en  
reinigingsmethoden en -  
materiaal:**

Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.  
Grotere mengen met geschikt flegmatiseringsmiddel (bijv. water) voor het afvoeren tot een concentratie van onder 10 % verdunnen.  
Mechanisch of met vloeistofbindend materiaal (bijv. vermaculiet) opnemen en aansluitend volgens voorschriften van de bevoegde instanties behandelen.

**6.4 Verwijzing naar andere  
rubrieken**

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.  
Bij transport en knoeien van grotere hoeveelheden bevoegde instanties informeren.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor  
het veilig hanteren van de stof  
of het mengsel**

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.  
Tegen hitte en directe zonnestrallen beschermen.  
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.  
Tanks voorzichtig openen en behandelen.  
Aërosolvorming vermijden.  
Bij het overtappen van grote hoeveelheden zonder afzuiginstallatie: adembescherming.  
De resterende hoeveelheden niet in de bewaarvaten teruggieten.  
De voorradige hoeveelheid in de arbeidsplaats moet worden beperkt.  
Enkel in goed geventileerde omgevingen gebruiken.  
Voor pauzes en na het werk grondig handen vassen.  
Produkt mag alleen met geschikte werkstoffen, zoals bijv. polyethyleen of edelstaal in aanraking komen.  
Bij opslag en transport mag de koelketen nooit worden onderbroken.  
Niet in contact brengen met vuil, roest, chemicaliën, in het bijzonder geconc. alkalien geconc. zuren en versnellers.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.  
Schakel alle ontstekingsbronnen uit en maak geen vuur of vonken  
Houd zowel het produkt als het geleedigde vat bij hitte- en ontstekingsbronnen vandaan.  
Shok en wrijving vermijden.  
Vermijding van electrostatische oplading.



Niet roken.

**Informatie m.b.t. brand- en  
ontploffingsgevaar:**

Beschermen tegen hitte.  
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.  
Stoten en schuren vermijden.  
Tegen ontploffing beschermde toestellen/armaturen en vonkvrije werktuigen gebruiken.  
Dampen kunnen samen met lucht een ontplofbaar mengsel vormen.



Schoenen met geleidende zolen dragen.

Dampen kunnen samen met lucht een ontplofbaar mengsel vormen.



Open vlam, vonken, zonlicht vermijden.

(Vervolg op blz. 4)  
BE/NL

## Handelsnaam: PEROXAN APV

(Vervolg van blz. 3)

Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:** Bewaar in overeenstemming met plaatselijke/nationale voorschriften.
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Enkel in de originele verpakking bewaren.  
Het binnendringen in de grond beslist vermijden.  
Enkel tanks gebruiken die speciaal voor het produkt/de stof toegelaten zijn.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Verwijderd houden van vuil, roest, chemicaliën van bepaalde geconcentreerde zuren, alkaliën en versnellers (b.v. zware metalen verbindingen en amines).  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Tanks ondoordringbaar gesloten houden.  
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.  
Tegen verontreinigingen beschermen.  
Opslag in een opvangruimte vereist.
- **Aanbevolen opslagtemperatuur (Ter handhaving van de kwaliteit):** max.: -10 °C
- **Opslagklasse:** 5.2
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **8.1 Controleparameters**
- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:** Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

|  |  |
|--|--|
| · <b>DNEL's</b>                            |  |
| <b>29240-17-3 tert-amylperoxy-pivalaat</b> |  |
| Dermaal                                    | DNEL Longterm System 0,75 mg/kg bw/day (Worker)      |
| Inhalatief                                 | DNEL Longterm System 2,64 mg/m <sup>3</sup> (Worker) |
| · <b>PNEC's</b>                            |  |
| <b>29240-17-3 tert-amylperoxy-pivalaat</b> |  |
| PNEC Marinewater sed                       | 0,0062 mg/kg sed dw (-)                              |
| PNEC Freshwater                            | 0,0052 mg/l (AF 10)                                  |
| PNEC Freshwater sed                        | 0,062 mg/kg sed dw (-)                               |
| PNEC Soil                                  | 0,0093 mg/kg soil dw (-)                             |
| PNEC STP                                   | 3 mg/l (AF 10)                                       |
| PNEC Marinewater                           | 0,00052 mg/l (AF 100)                                |

- **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:** De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.  
Beschermende kleding afzonderlijk bewaren.  
Gassen/dampen/aërosol niet inademen.  
Langdurig en intensief huidcontact vermijden.  
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.  
Preventieve huidbescherming via huidbeschermingszalf  
Na het werk en vóór de pauze de huid grondig reinigen.
- **Bescherming van de ademhalingswegen** Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.  
Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.







Filter A2

(Vervolg op blz. 5)  
BE/NL

## Handelsnaam: PEROXAN APV

(Vervolg van blz. 4)

- **Bescherming van de handen**  Enkel beschermende schoenen voor chemicaliën gebruiken met een CE-kenteken categorie III. Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
- **Handschoenmateriaal**  Veiligheidshandschoenen  
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.  
Butylrubber  
Fluorrubber (Viton)  
Nitrilrubber  
Neopreen
- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal** De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
- **Bescherming van de ogen/het gezicht**  Nauw aansluitende veiligheidsbril
- **Lichaamsbescherming:**  Draag geschikte beschermende arbeidskleding

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

|   |  |
|---|--|
| <b>9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen</b>                         |  |
| <b>Algemene gegevens</b>  |  |
| · <b>Kleur:</b>   | Kleurloos  |
| · <b>Geur:</b>  | Karakteristiek   |
| · <b>Geurdrempelwaarde:</b>   | Niet bepaald.  |
| · <b>Smeltpunt/vriespunt</b>  | Niet bruikbaar.  |
| · <b>Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject</b>   | Niet bruikbaar.  |
| · <b>Ontvlambaarheid</b>  | Niet bruikbaar.  |
| <b>Onderste en bovenste explosiegrens</b>   |  |
| · <b>Onderste:</b>  | Niet bepaald.  |
| · <b>Bovenste:</b>  | Niet bepaald.  |
| · <b>Flampunt:</b>  | >SADT  |
| · <b>Ontledingstemperatuur:</b>   | +25 °C (SADT)  |
| · <b>pH</b>   | Niet bepaald.  |
| <b>Viscositeit</b>  |  |
| · <b>Kinematische viscositeit</b>   | Niet bepaald.  |
| · <b>Dynamisch:</b>   | Niet bepaald.  |
| <b>Oplosbaarheid</b>  |  |
| · <b>Water:</b>   | Niet bepaald.  |
| · <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)</b>                                  | niet bepaald   |
| · <b>Dampspanning:</b>  | Niet bepaald.  |
| <b>Dichtheid en/of relatieve dichtheid</b>  |  |
| · <b>Dichtheid bij 20 °C:</b>   | 0,86 g/cm <sup>3</sup>   |
| · <b>Relatieve dichtheid</b>  | Niet bepaald.  |
| · <b>Dampdichtheid</b>  | Niet bepaald.  |
| <b>9.2 Overige informatie</b>   |  |
| · <b>Voorkomen:</b>   | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.  |
| · <b>Vorm:</b>  | Vloeibaar  |
| <b>Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid</b> |  |
| · <b>Ontstekingstemperatuur:</b>  | Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.   |
| · <b>Ontploffingseigenschappen:</b>   | Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk. |
| · <b>Oplosmiddelgehalte:</b>  |  |
| · <b>VOC (EG)</b>   | 214,8 g/l  |
| · <b>Toestandsverandering</b>   |  |
| · <b>Verdampingssnelheid</b>  | Niet bepaald.  |
| <b>Informatie inzake fysische gevarenklassen</b>  |  |
| · <b>Ontploffbare stoffen</b>   | vervalt  |
| · <b>Ontvlambare gassen</b>   | vervalt  |
| · <b>Aerosolen</b>  | vervalt  |
| · <b>Oxiderende gassen</b>  | vervalt  |
| · <b>Gassen onder druk</b>  | vervalt  |

(Vervolg op blz. 6)

Handelsnaam: **PEROXAN APV**

(Vervolg van blz. 5)

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| · Ontvlambare vloeistoffen  | Ontvlambare vloeistof en damp. |
| · Ontvlambare vaste stoffen   | vervalt                        |
| · Zelfontledende stoffen en mengsels  | vervalt                        |
| · Pyrofore vloeistoffen   | vervalt                        |
| · Pyrofore vaste stoffen  | vervalt                        |
| · Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels                             | vervalt                        |
| · Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen | vervalt                        |
| · Oxiderende vloeistoffen   | vervalt                        |
| · Oxiderende vaste stoffen  | vervalt                        |
| · Organische peroxiden  | Brandgevaar bij verwarming.    |
| · Bijtend voor metalen  | vervalt                        |
| · Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen                                     | vervalt                        |
| · Andere veiligheidskenmerken   |                                |
| · Gehalte actieve zuurstoff   | 6,3 - 6,5 %                    |

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

|  |   |
|--|---|
| · <b>10.1 Reactiviteit</b>                                 | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.   |
| · <b>10.2 Chemische stabiliteit</b>                        |   |
| · <b>Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:</b> | SADT - (Self accelerating decomposition temperature) is de laagste temperatuur waarbij zelf versnellende ontleding kan plaatsvinden met een stof in de transportverpakking. Een gevaarlijke zelf-versnellende ontledingsreactie en, onder bepaalde omstandigheden, explosie of brand kan veroorzaakt worden door thermische ontleding bij en boven de SADT. Contact met incompatibele stoffen kan ontleding veroorzaken bij of beneden de SADT.<br>Geen afbraak bij opslag en handling volgens voorschrift.<br>Om thermische ontleding te vermijden niet oververhitten. |
| · <b>10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties</b>               | Zelf versnellende ontleding van af SADT.  |
| · <b>10.4 Te vermijden omstandigheden</b>                  | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.   |
| · <b>10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:</b>    | Spontane ontleding bij contact met vuil, roest, chemicaliën, geconcentreerde alkaliverbindingen of zuren, evenals uit de buurt houden van katalysatoren (bijv. zware metaalzouten en aminen).   |
| · <b>10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:</b>             | Kooldioxide, Koolmonoxyde, gekraakte koolwaterstoffen.<br>Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.   |
| · <b>Verdere inlichtingen:</b>                             | Noodprocedures kunnen wisselen afhankelijk van de omstandigheden.   |

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**  
 · **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| · <b>Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:</b>  |                                 |
| <b>29240-17-3 tert-amylperoxyvalaats</b>   |                                 |
| Oraal  | LD50 4.270 mg/kg (rattus)       |
| Dermaal  | LD50 >2.000 mg/kg (cuniculosus) |
| <b>93685-81-5 Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated</b> |                                 |
| Oraal  | LD50 >5.000 mg/kg (rattus)      |

- |   |  |
|---|--|
| · <b>Huidcorrosie/-irritatie</b>                  | Veroorzaakt huidirritatie.   |
| · <b>Ernstig oogletsel/oogirritatie</b>           | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| · <b>Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid</b> | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                 |
| · <b>Mutageniteit in geslachtscellen</b>          | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| · <b>Carcinogeniteit</b>                          | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| · <b>Gifigheid voor de voortplanting</b>          | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| · <b>STOT bij eenmalige blootstelling</b>         | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| · <b>STOT bij herhaalde blootstelling</b>         | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| · <b>Gevaar bij inademing</b>                     | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.   |

(Vervolg op blz. 7)

**Handelsnaam: PEROXAN APV**

(Vervolg van blz. 6)

**11.2 Informatie over andere gevaren**
**Hormoonontregelende eigenschappen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**
**12.1 Toxiciteit**
**Aquatische toxiciteit:**
**29240-17-3 tert-amylperoxy-pivalaat**

LC50 / 96h 100 mg/l (piscis)

EC50 / 48h 56,4 mg/l (daphnia)

**93685-81-5 Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated**

EC50 / 48h &gt;0,04 mg/l (daphnia)

IC50 / 72h &gt;0,04 mg/l (alga)

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**
**Eliminatiegraad:**
**Indeling:**
**29240-17-3 tert-amylperoxy-pivalaat**

Afbreekbaarheid (Inherente afbraak is aangetoond.) (OECD 301 D)

**93685-81-5 Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated**

Afbreekbaarheid (Niet licht biologisch afbreekbaar)

**12.3 Bioaccumulatie**
**Verdelingscoëfficiënt: nOctanol/water: [Log Kow]**

29240-17-3 tert-amylperoxy-pivalaat

3,3 (30°C)

**12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
**PBT:** De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

**zPzB:** De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

**12.7 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**Verdere ecologische informatie:**
**Algemene informatie:**

Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**
**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
**Aanbeveling:**


Moet volgens de officiële voorschriften na verdunning met een inerte fluïstof tot 10% speciaal worden behandeld (bijv. thermisch benutten).

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.

**Afvalstof-sleutelnummer:**

In samenwerking met de afvalverwerker en de bevoegde autoriteiten is de afvalstof-sleutelnummer in overstemming te brengen.

**Niet gereinigde verpakkingen:**
**Aanbeveling:**

Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**
**14.1 VN-nummer of ID-nummer**
**ADR, IMDG**

UN3113

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
**ADR**

UN3113 ORGANISCH PEROXIDE, TYPE C, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING (tert-amylperoxy-pivalaat), MILIEUGEVAARLIJK

**IMDG**



ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED (tert-AMYL PEROXYPIVALATE), MARINE POLLUTANT

(Vervolg op blz. 8)

— BE/NL —

Handelsnaam: **PEROXAN APV**

(Vervolg van blz. 7)

|   |  |
|---|--|
| · 14.3 Transportgevaarenklasse(n)   |  |
| · ADR   |  |
|  |  |
| · klasse  | 5.2 (P2) Organische peroxides  |
| · Etiket  | 5.2  |
| · IMDG  |  |
|  |  |
| · Class   | 5.2 Organische peroxides   |
| · Label   | 5.2  |
| · IATA  |  |
| · Class   | X  |
| · Label   | X  |
| · 14.4 Verpakkingsgroep:  |  |
| · ADR, IMDG   | vervalt  |
| · 14.5 Milieugevaren:   |  |
| · Marine pollutant:   | Produkt bevat milieugevaarlijke stoffen: tert-amylperoxypivalaat                           |
| · Bijzondere kenmerking (ADR):  | Symbool (vis en boom)<br>Symbool (vis en boom)   |
| · 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker                                    |  |
| · Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):                                      | -  |
| · Stowage Category  | D  |
| · Stowage Code  | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW3 Shall be transported under temperature control. |
| · Segregation Code  | SG35 Stow "separated from" SGG1-acids<br>SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.         |
| · 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten Niet bruikbaar.         |  |
| · Transport/verdere gegevens:   |  |
| · ADR   |  |
| · Beperkte hoeveelheden (LQ)  | 0  |
| · Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)   | Code: E0<br>Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid                                   |
| · Vervoerscategorie   | 1  |
| · Tunnelbeperkingscode  | D  |
| · RID / GGVSEB:   |  |
|   | niet toegestaan  |
| · IMDG  |  |
| · Limited quantities (LQ)   | 0  |
| · Excepted quantities (EQ)  | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity   |
| · IATA  |  |
| · Opmerkingen:  | niet toegestaan  |
| · Controletemperatuur:  | +10 °C   |
| · Noodgevaltemperatuur:   | +15 °C   |

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### · 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### · Richtlijn 2012/18/EU

· Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden -

#### · BIJLAGE I

· Seveso-categorie

geen der bestanddelen staat op de lijst.

P6b ZELFONTLEDENDE STOFFEN EN MENGSELS en ORGANISCHE PEROXIDEN

E1 Gevaar voor het aquatisch milieu

· Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 50 t

(Vervolg op blz. 9)

BE/NL



## Handelsnaam: PEROXAN APV

(Vervolg van blz. 8)

- **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen** 200 t
- **Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII** Beperkingsvoorwaarden: 3

|  |
|--|
| · <b>Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II</b> |
|--|

geen der bestanddelen staat op de lijst.

|                                     |
|-------------------------------------|
| · <b>VERORDENING (EU) 2019/1148</b> |
|-------------------------------------|

|   |
|---|
| · <b>Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)</b> |
|---|

geen der bestanddelen staat op de lijst.

|   |
|---|
| · <b>Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD</b> |
|---|

geen der bestanddelen staat op de lijst.

|  |
|--|
| · <b>Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren</b> |
|--|

geen der bestanddelen staat op de lijst.

|  |
|--|
| · <b>Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren</b> |
|--|

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **Nationale voorschriften:**

- **Aanwijzingen m.b.t.**

- tewerkstellingsbeperking:**

Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren.  
Tewerkstellingsbeperkingen respecteren voor aanstaande moeders en moeders die borstvoeding geven.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- **Relevante zinnen**
  - H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
  - H242 Brandgevaar bij verwarming.
  - H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  - H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  - H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  - H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  - H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  - H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

- **Blad met gegevens van de afgifte-sector:**

Milieubescherming / werkveiligheid

- **Contact-persoon:**

Tel: +49 2871 9902-0

E-mail: mail@pergan.com

- **Versienummer van de vorige versie:**

10

- **Afkortingen en acroniemen:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
 ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3  
 Org. Perox. C: Organische peroxiden – Type C/D  
 Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/irritatie – Categorie 2  
 Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1  
 Skin Sens. 1B: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1B  
 Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1  
 Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1  
 Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1  
 Aquatic Chronic 4: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 4

- **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**