

* 1 화학제품과 회사에 관한 정보

· 제품 식별자	
· 제품명:	PEROXAN BP-25 WD
· CAS-번호	94-36-0
· 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
· 제품의 권고 용도와 사용상의 제한:	반응 개시제 산업용
· 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보	
· 제조자/수입자/유통업자 정보:	PERGAN GmbH Hilfsstoffe für industrielle Prozesse Schlavenhorst 71 D-46395 Bocholt Tel: +49 2871 9902-0 Fax: +49 2871 9902-50
· 추가적인 정보 획득 가능:	Umweltschutz / Arbeitssicherheit 자격을 갖춘 사람: 이메일: msds@pergan.com
· 비상연락 전화번호:	- Tel: +49 2871 9902-0

2 유해성·위험성

· 순물질 또는 혼합물의 분류	
유기과산화물 - 형식 C	H242 가열하면 화재를 일으킬 수 있음
심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분2A	H319 눈에 심한 자극을 일으킴
피부 과민성은 - 구분1	H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
수생환경 유해성 - 급성 - 구분1	H400 수생생물에 매우 유독함
수생환경 유해성 - 만성 - 구분1	H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

· 라벨표기 요소

- GHS 라벨 요소
- GHS 그림문자

본 화학물질은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.



GHS02 GHS07 GHS09

· 신호어	위험
· 상표상에 명확히 위험성이 표시된 성분:	과산화 벤조일
· 유해·위험문구	가열하면 화재를 일으킬 수 있음 눈에 심한 자극을 일으킴 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함
· 예방조치문구	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 먼지, 녹, 그리고 특별히 산이나 알칼리 그리고 개시제(예로, 중금속과 아민이 결합된) 등이 농축된 화학물질과 멀리 하시오 원래의 용기에만 보관하시오. 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오. 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 직사광선을 피하시오. 반응성이 높은 물질이므로 보관 시 +40°C를 넘지 않도록 유의하시오. 저온으로 유지하시오. (지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하시오.
· 기타 유해성	
· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과	
· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질):	이 물질은 REACH 부록 XIII의 PBT/vPvB 기준을 충족시키지 않는다.
· vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질):	이 물질은 REACH 부록 XIII의 PBT/vPvB 기준을 충족시키지 않는다.

* 3 구성성분의 명칭 및 함유량

- 화학적 특성: 화학물질
- CAS-번호표시

94-36-0 과산화 벤조일

· 위험 요소:

94-36-0	과산화 벤조일	70-80%
	유기과산화물 - 형식 B, H241; 수생환경 유해성 - 급성 - 구분1, H400 (M=10); 수생환경 유해성 - 만성 - 구분1, H410 (M=10); 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319; 피부 과민성은 - 구분1, H317	

제품명: PEROXAN BP-25 WD

(1 쪽부터 계속)

4 응급조치 요령

- 응급조치요령 내용
- 일반적 정보:



응급처치자를 위한 보호조치.

- 흡입했을 때:
- 피부에 접촉했을 때:
- 눈에 들어갔을 때:
- 먹었을 때:
- 기타 의사의 주의사항:
- 가장 중요한 급·만성 증상 및 영향
- 즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후

신선한 공기를 쐬고 나서 반드시 의료진의 도움을 구한다.
환자가 의식을 잃었을 경우에는 안전한 자세에서 환자를 운반한다.
사고자에겐 신선한 공기를 쐬게 하고 안정을 취하도록 한다.
즉시 물과 비누로 씻고 잘 행군다.
즉시 오염된 옷을 제거하시오
흐르는 물에 눈을 몇분동안 씻어내고 나서, 증상이 지속될 경우에는 의사와 상담한다
증상이 지속될 경우에는 의사와 상담한다.

추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

5 폭발·화재시 대처방법

- 소화제
- 적절한 소화제:
- 본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별한 유해성
- 소방관에 대한 권고사항
- 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:
- 추가 정보

이산화탄소, 진화용 석회가루 또는 물방사를 사용하고, 더 큰 화재는 물을 분사하거나 알코올형 포소화약제로 끈다.

특정한 화재 시에는 다른 독성 물질의 흔적은 제외되지 않는다.
탄화수소, 일산화탄소 그리고 일산화물

폭발성 가스와 연소 가스는 흡입하지 않는다.

오염된 용기는 물로 냉각한다.
자기방어를 먼저하시오

6 누출 사고 시 대처방법

- 개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차
- 환경 관련 예방조치:
- 밀폐 및 정화 방법과 소재:
- 타 섹션 참조

위험 지역으로부터 사람들을 안전하게 이동시킨다.
발화 요소로부터 멀리한다.
퍼옥사이드의 온도가 더 올라갈 경우 안전거리에서 물스프레어로 냉각을 시킨다.
물질의 분해과정중 A필터를 가진 호흡장비를 착용하시오
안전장비 착용하고, 무방비의 사람은 격리시킨다.
하천이나 하수도로 유입되었을 경우 해당 관청에 보고한다.



하수도망/해수면 위 물/지하수로 도달하지 않게 한다.

충분한 환기가 되도록 한다.
많은 양을 버리기 전에 적당한 물질로 10% 이하의 농도로 만들어서 폐기한다.
기계적으로 들어서 적당한 용기에 담고 법규정에 따라서 폐기한다.

안전관리에 대한 정보는 제7장을 참고하시오.
개인보호장비에 대한 정보는 제8장을 참고하시오.
쓰레기 처리에 대한 정보는 제13장을 참고하시오.
다량유출의 경우 환경위원회에 알려져야 한다.

7 취급 및 저장방법

- 취급:
- 안전 취급을 위한 예방조치

위험물을 다루는 지역기관의 특별요구를 준수할 것
열이나 직사광선으로부터 보호한다.
조심스럽게 용기를 개봉하거나 취급한다.
먼지 발생을 피한다.
흡입장비 없이 많은 양을 옮겨 부을 경우에는 호흡보호장비를 착용한다.
조심스럽게 관리하며, 충격, 마찰 그리고 타격을 피한다.
잔여물은 보관용기에 다시 넣지 않는다.
작업장에 보관된 양을 제한한다.
작업중 휴식이나 종료시에는 손을 반드시 깨끗이 한다.
적당한 소재(예로, 폴리에틸렌 또는 스테인리스 스틸)로 만들어진 공구만을 사용하시오
먼지, 녹, 그리고 특별히 산이나 알카리 그리고 개시제(예로, 중금속과 아민이 결합된) 등이 농축된 화학물질과 멀리하시오
사용중 먹거나, 마시거나 흡연을 금함.
불꽃이나 스파크를 발생하지 마시오.
제품과 빈포장은 열이나 발화물건과 멀리 유지하시오

(3 쪽에 계속)

KR

제품명: PEROXAN BP-25 WD

(2 쪽부터 계속)

충격과 마찰을 피하십시오
정전기에 대한 예방을 하고 있을것



금연

· 화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보:

열로부터 보호한다.
정 전 기 의 충 전 으로부터 보호한다.
타격과마찰을피한다.
폭발을방지하는장치/장비그리고불꽃이튀지않는공구를사용한다.
먼지는공기와접촉시폭발성혼합물을만들수있다
물질/제품은건조한상태에서가연성을더욱증가시킨다.
가연성 또는 폭발성 먼지의 형성 / 공기 혼합물 가능합니다.



열기 화염, 직사 광선 및 기타 점화 스파크 출처

발 화 요소는 멀 리 둔 다-금 연.

· 혼합위험성 등 안전 저장 조건

· 보관:

· 안전한 저장 방법:

위험물을 다루는 지역기관의 특별요구를 준수할것
반드시 기존 용기에만 보관한다.
바 닥 에 침 투 하 는 것 을 방지한다
물질이나제품을위하여특별히허가된용기만을사용한다.

· 하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보:

· 보 관 조 건 에 관 한 추가적인 정보:

음식물, 음료수, 사료등을 멀리하여 저장 하시오.
용기를새지않게 밀폐한채보관한다.
열이나직사광선으로부터보호한다.
오 염되는 것 으로부터 보 호 한 다.
자물쇠를 채우고 기술 전문가 또는 관련 보조원들만 접근이 가능하도록 보관한다.
max.: +35 °C
4.1A
추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 추천보관온도:

· 보관등급:

· 구체적 최종 사용자

8 노출방지 및 개인보호구

· 첨단시설 디자인에 대한 추가정보: 더 이 상 의 자료는 없음. 항 목 7 을 참고하시 오.

· 통제 변수

· 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

94-36-0 과산화 벤조일

OELV (KR)	장기간의값: 5 mg/m³
PEL (USA)	장기간의값: 5 mg/m³
REL (USA)	장기간의값: 5 mg/m³
TLV (USA)	장기간의값: 5 mg/m³
A4	

· 도출무영향수준

94-36-0 과산화 벤조일

구강의	DNEL Longterm System	2 mg/kg bw/day (General population)
피부의	DNEL Longterm System	13.3 mg/kg bw/day (Worker)
흡입의	DNEL Longterm System	39 mg/m3 (Worker)

· 예측무영향농도

94-36-0 과산화 벤조일

PNEC Marinewater sed	0.001 mg/kg sed dw
PNEC Freshwater	0.00002 mg/l (AF 50)
PNEC Freshwater sed	0.013 mg/kg sed dw
PNEC STP	0.35 mg/l
PNEC Marinewater	0.000002 mg/l (AF 500)

· 추 가 정 보: 제 조 할 당시에 유 효 한 목 록 을 기초로 사용했다.

· 노출 통제

· 개인 보호구





· 일반적보호조치및위생조치:

화 학 제 품 을 취급할 때의 일반적인 예방조치를 준수해야 한다.
식 료 품, 음 료 수와 사 료 로 부 터 멀 리 떨어져 뜨 려 놓 는 다.
더 러 워 지 거 나 음 료 수 가 묻 은 옷 은 즉시 탈의한다.
휴 식 전 이 나 작 업 이 끝 날 때 마다 손 을 씻 는 다.
방호복은따로보관한다.
피부와의 밀접한 또는 장시간의 접촉을 피 한 다.

(4 쪽에 계속)

제품명: PEROXAN BP-25 WD

(3 쪽부터 계속)

· 호흡기 보호:	눈과 피부와의 접촉은 피한다. 작업할 때는 먹거나 마시거나 흡연하거나 냄새를 들이마시지 않는다. 피부 보호 크림을 사용해서 피부를 보호한다. 작업 후와 휴식 전에 피부를 철저히 씻는다. 실내 환기가 잘된 장소에서는 필요없다.
	 환기가 충분하지 않을 때는 호흡 보호 장비를 사용한다.
· 손 보호:	필터 P2 카테코리 III의 CE 라벨링에 따른 화학물질 보호용 장갑만을 사용한다.
	 투과 시간, 침투율과 저하를 고려해서 장갑 재료를 선택한다.
· 장갑의 재료	보호용 장갑 적합한 장갑의 선정은 재질 차이뿐 아니라 품질 기준의 차이도 고려하여 이루어져야 하고 제조업자에 따라서도 다르게 선정되어야 한다. 부틸고무 플러로카본고무 (Viton) 니트릴고무 네오프렌
· 장갑 재료의 투과 시간	정확한 관통 시간은 보호 장갑 제조자에 의하여 인지되고, 준수되어야 한다.
· 눈 보호:	 끈조이는 보안경
· 신체 보호:	 안전작업복

9 물리화학적 특성

· 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보	
· 일반정보	
· 외형	
· 물리적 상태:	고체
· 색:	가루
· 냄새:	하얀
· 후각역치	특색있는 알맞지 않다.
· pH (30 g/l) 의 경우 20 °C:	<5
· 상태변화	
· 녹는점/어는점:	해당사항 없음.
· 초기 끓는점과 끓는점 범위:	해당사항 없음.
· 인화점:	해당사항 없음.
· 인화성(고체, 기체):	화제를 야기시킬 수 있는
· 분해 온도:	+80 °C (SADT)
· 점화 온도:	이제 품은 자연 발화성이 없다.
· 폭발 위험:	타격, 마찰, 화염 또는 다른 발화 원인을 통하여 폭발 위험성이 있는
· 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	
· 아래로:	알맞지 않다.
· 위로:	알맞지 않다.
· 증기압:	해당사항 없음.
· 밀도 의 경우 20 °C:	0.63 g/cm ³
· 용적 밀도 의 경우 20 °C:	500 kg/m ³
· 비중:	알맞지 않다.
· 증기 밀도:	해당사항 없음.
· 증발 속도:	해당사항 없음.
· 용해도:	
· 물:	맞지 않는
· n 옥탄올/물 분배계수:	확정되어 지지 않음.
· 점도:	
· 역학성:	해당사항 없음.
· 동점성:	해당사항 없음.

(5 쪽에 계속)

KR

제품명: PEROXAN BP-25 WD

(4 쪽부터 계속)

· 기타 정보 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

10 안정성 및 반응성

- 반응성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 화학적 안정성
- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건: SADT(자동분해 온도)는 이동 중에 포장 안에서 물질이 자동으로 분해 될 수 있는 최하 온도이다, 그 온도나 이상의 온도에서 분해는 화재의 원인 또는 폭발, 특정 상황 하에서의 위험한 자동 분해 반응을 일으킨다. SADT하에서 분해 원인이 안 되는 물질을 선택하십시오.
규정에 따라 보관하거나 취급 할 경우 해체는 없다.
열에 의한 해체를 회피하기 위해서 너무 과열시키지 않는다.
- 유해반응 가능성
- 피해야 할 조건: SADT 조건의 자동 분해
추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 혼합 금지 물질: 먼지, 녹, 특별히 산이나 알카리 그리고 개시제(예로, 중금속과 아민이 결합된)등이 농축된 화학물질에 의해 빠르게 분해됨.
탄화수소, 일산화탄소 그리고 일산화물
- 유해분해물질: 만일 정해진 사양에 의해 저장되거나 사용 되어지면 유해하지 않은 분해 물질이다
- 추가 정보: 비상대책은 조건에 따라서 다양하다, 소지자는 장소에 적당한 비상조치를 갖어야 한다.

11 독성에 관한 정보

- 독성학적 영향에 대한 정보
- 급성 독성:
 - LD/LC50-수치에 따른 분류:
94-36-0 과산화 벤조일
구간의 LD50 >5,000 mg/kg (rattus)
 - 일차적 자극 효과:
 - 피부 부식성 또는 자극성: 무자극
 - 심한 눈 손상 또는 자극성: 자극
 - 감각화: 피부접촉을 통하여 감각화 가능성이 있다.
 - 추가적인 독성에 관한 정보: 이 제품은 유럽 공동체의 공동 분류 원칙의 합법적인 절차에 근거하여 최근에 발효된 원고에서 아래 위험들의 사전 준비에 대하여 제시하고 있다.
자극적인

12 환경에 미치는 영향

- 독성
 - 수생독성:
94-36-0 과산화 벤조일
EC50 / 72h 0.0711 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)
LC50 / 96h 0.0602 mg/l (oncorhynchus mykiss)
EC50 / 48h 110 mg/l (daphnia magna)
 - 지속성 및 분해성
 - 분류:
94-36-0 과산화 벤조일
생분해 (생물학적으로 쉽게 분해 가능.) (OECD 301 D)
 - 환경 시스템에서의 행동:
 - 생물농축 잠재성
 - 분배 계수: n옥탄올/물: [Log Kow] 3,2 (20 °C)
- 토양내 이동성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 생태독성:
 - 의견: 어류에 매우 독성임
 - 추가적인 생태학 정보: 하천에서는역시물고기나플란크톤계는독성이있다.
물속의유기체에아주독이되는것
수질오염등급 2 (목록분류): 수질오염이된
지하수나, 하천으로또는하수도망에도달하지않게한다.
지하수로경미한양이유입되었을경우엔이미식수오염상태이다
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 이 물질은 REACH 부록 XIII의 PBT/vPvB 기준을 충족시키지 않는다.

(6 쪽에 계속)



KR

제품명: **PEROXAN BP-25 WD**

(5 쪽부터 계속)

- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 이 물질은 REACH 부록 XIII의 PBT/vPvB 기준을 충족시키지 않는다.
- 기타 부작용: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

13 폐기시 주의사항

- 폐기물 처리 방법
 - 권고:  많은양을 버리기전에 적당한 물질로 10% 이하의 농도로 만들어서 폐기한다. 소각로
- 폐기물 처리 번호
 - 비위생적 포장:  생활쓰레기와함께처리되어서는안된다. 하수도망으로유입되어서는안된다. 올바른 유럽 폐기물 번호를 받기위해 독성 폐기물 처리자와 연락하십시오
 - 권고: 이 물질과 이물질을 사용한 포장재는 위험물 처리.

14 운송에 필요한 정보

· 유엔 번호 · ADR, IMDG, IATA	UN3104
· UN 적정 선정명 · ADR · IMDG · IATA	UN3104 ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID (과산화 벤조일), ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE), MARINE POLLUTANT ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE)
· 교통 위험 클래스 · ADR 	5.2 (P1) 유기과산화물 5.2
· IMDG 	5.2 유기과산화물 5.2
· IATA 	5.2 유기과산화물 5.2
· 용기등급 · ADR, IMDG, IATA	누락되다
· 환경적 유해물질: · 해양오염물질: · 특수 마킹 (ADR):	이물질은환경오염물질함유하고있다: 과산화 벤조일 네 심별 (물고기와 나무) 심별 (물고기와 나무)
· 이용자 특별 예방조치 · 위험 코드: · Stowage Category · Stowage Code · Segregation Code	경고: 유기과산화물 - D SW1 Protected from sources of heat. SG35 Stow "separated from" SGG1-acids SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
· MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운송	해당사항 없음.

(7 쪽에 계속)

제품명: PEROXAN BP-25 WD

(6 쪽부터 계속)

· 운 송/추가 정보:	
· ADR	
· 한정 수량 (LQ)	100 g
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· 운송 구분	1
· 터널 제한 코드	D
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	100 g
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity

15 법적 규제현황

· 산업안전보건법에 의한 규제:	
· 제조 등 금지물질:	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 허가대상물질:	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 관리대상유해물질:	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 작업환경측정 대상 유해인자	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 특수건강진단 대상 유해인자	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 해당 손물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률	
· 화학물질관리법	
· 사고대비물질	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 금지물질	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 제한물질	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 유독물질	94-36-0 과산화 벤조일
· 허가물질	94-36-0 과산화 벤조일
· 위험물안전관리법 (위험물 및 지정수량)	제 5: 10 킬로그램
· 등록 또는 신고 면제대상 화학물질	7732-18-5 물
· '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬 우려가 있는 기존화학물질	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 중점관리물질(제2조 관련)	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· GHS 라벨 요소	본 화학물질은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.
· GHS 그림문자	 GHS02 GHS07 GHS09
· 신호어	위험
· 상표상에명확히위험성이표시된성분:	과산화 벤조일
· 유해·위험문구	가열하면 화재를 일으킬 수 있음 눈에 심한 자극을 일으킴 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함
· 예방조치문구	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 먼지, 녹, 그리고 특별히 산이나 알칼리 그리고 개시제(예로, 중금속과 아민이 결합된)등이 농축된 화학물질과 멀리 하시오 원래의 용기에만 보관하시오.

(8 쪽에 계속)

KR

제품명: PEROXAN BP-25 WD

(7 쪽부터 계속)

분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
눈에 물으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
직사광선을 피하십시오.
반응성이 높은 물질이므로 보관 시 +40°C를 넘지 않도록 유의하십시오. 저온으로 유지하십시오.
(지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하십시오.

· 국내규정:

· 사용제한에 대한 정보:

청소년고용제한에주목하다.
출산을앞두거나젖을먹이는엄마들의고용제한에주목하다.

16 그 밖의 참고사항

이 보고는 우리 지식에 대한 오늘날의 상태에 대하여 평가하고 있다, 하지만 이 보고서는 생산 특성에 관한 보증은 기술하지 않았으며 계약적인 법률 관계에 기반을 두고 있지 않다

- SDS(물질보건안전자료) 책임 부서: Umweltschutz / Arbeitssicherheit
- 담당자: Tel: +49 2871 9902-0
E-mail: mail@pergan.com
- 최초 작성일자: 2011.01.06
- 개정 횟수 및 최종 개정일자: 13 / 2024.05.10
- 약어와 두문자어: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· * 이전 버전과 비교해서 데이터가 변경
될