

1 화학제품과 회사에 관한 정보

· 제품 식별자	
· 제품명:	PEROXAN DC
· CAS-번호	80-43-3
· EC 의번호:	201-279-3
· 색인 번호:	617-006-00-X
· 등록번호	01-2119541688-27
· 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
· 제품의 권고 용도와 사용상의 제한:	반응 개시제 산업용
· 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보	
· 제조자/수입자/유통업자 정보:	PERGAN GmbH Hilfsstoffe für industrielle Prozesse Schlavenhorst 71 D-46395 Bocholt Tel: +49 2871 9902-0 Fax: +49 2871 9902-50
· 추가적인 정보 획득 가능:	Umweltschutz / Arbeitssicherheit 자격을 갖춘 사람: 이메일: msds@pergan.com
· 비상연락 전화번호:	- Tel: +49 2871 9902-0

* 2 유해성·위험성

· 순물질 또는 혼합물의 분류	
유기과산화물 – 형식 F	H242 가열하면 화재를 일으킬 수 있음
피부 부식성/피부 자극성 – 구분2	H315 피부에 자극을 일으킴
심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분 2	H319 눈에 심한 자극을 일으킴
피부 과민성은 – 구분1B	H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
생식독성 – 구분1B	H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
수생환경 유해성 - 만성 – 구분2	H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

· 라벨표기 요소	
· GHS 라벨 요소	
· GHS 그림문자	

본 화학물질은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

· 신호어	위험
· 상표상에 명확히 위험성이 표시된 성분:	비스(1-메틸-1-페닐에틸)과산화물
· 유해·위험문구	가열하면 화재를 일으킬 수 있음 피부에 자극을 일으킴 눈에 심한 자극을 일으킴 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함
· 예방조치문구	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 먼지, 누, 그리고 특별히 산이나 알카리 그리고 개시제(예로, 중금속과 아민이 결합된) 등이 농축된 화학물질과 멀리 하시오 원래의 용기에만 보관하시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 환경으로 배출하지 마시오. 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오. 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 직사광선을 피하시오. 반응성이 높은 물질이므로 보관 시 +30°C를 넘지 않도록 유의하시오. 저온으로 유지하시오. (지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하시오.
· 기타 유해성	
· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과	
· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질):	이 물질은 REACH 부록 XIII의 PBT/vPvB 기준을 충족시키지 않는다.
· vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질):	이 물질은 REACH 부록 XIII의 PBT/vPvB 기준을 충족시키지 않는다.

* 3 구성성분의 명칭 및 함유량

· 화학적 특성: 화학물질	
· CAS-번호표시	80-43-3 비스(1-메틸-1-페닐에틸)과산화물
· 식별 번호	
· EC 의번호:	201-279-3

제품명: PEROXAN DC

(1 쪽부터 계속)

· 색인 번호: 617-006-00-X

· 위험 요소:

80-43-3	비스(1-메틸-1-페닐에틸)과산화물 유기과산화물 - 형식 F, H242; 생식독성 - 구분1B, H360; 수생환경 유해성 - 만성 - 구분2, H411; 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319; 피부 과민성은 - 구분1B, H317	90-100%
---------	--	---------

4 응급조치 요령

· 응급조치요령 내용

· 일반적 정보:



응급처치자를 위한 보호조치.

· 흡입했을 때:

환자가 의식을 잃었을 경우에는 안전한 자세에서 환자를 운반한다.

사고 자에 게 신선한 공기를 쐬게 하고 안정을 취하도록 한다.

· 피부에 접촉했을 때:

즉시 물과 비누로 씻고 잘 행군다.

즉시 오염된 옷을 제거하시오

· 눈에 들어갔을 때:

흐르는 물에 눈을 몇분동안 씻어내고 나서, 증상이 지속될 경우에는 의사와 상담한 다

· 먹었을 때:

증상이 지속될 경우에는 의사와 상담한 다.

· 기타 의사의 주의사항:

· 가장 중요한 급·만성 증상 및 영향

추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 즉각적인 의료처치 및 특별치료가

필요함을 시사하는 징후

추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

5 폭발·화재시 대처방법

· 소화제

· 적절한 소화제:

이산화탄소, 진화용 석회 가루 또는 물 방사를 사용하고, 더 큰 화재는 물을 분사하거나 알코올형 포소화약제로 끈다.

· 본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는
특별 유해성

특정 화재 시에는 다른 독성 물질의 흔적은 제외되지 않는다.

탄화수소, 일산화탄소 그리고 일산화물

· 소방관에 대한 권고사항

· 화재 진압 시 착용할 보호구 및

예방조치:

폭발성 가스와 연소 가스는 흡입하지 않는다.

· 추가 정보

오염된 용기는 물로 냉각한다.

자기방어를 먼저하시오

6 누출 사고 시 대처방법

· 개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치

절차

발화 요소로부터 멀리한다.

퍼옥사이드의 온도가 더 올라갈 경우 안전거리에서 물스프레이로 냉각을 시킨다.

물질의 분해과정중 A필터를 가진 호흡장비를 착용하시오

안전장비 착용하고, 무방비의 사람은 격리시킨다.

하천이나 하수로 유입되었을 경우 해당 관청에 보고한다.

· 환경 관련 예방조치:



하수도망/해수면 위 물/지하수로 도달하지 않게 한다.

· 밀폐 및 정화 방법과 소재:

충분한 환기가 되도록 한다.

많은 양을 버리기 전에 적당한 물질로 10% 이하의 농도로 만들어서 폐기한다.

기계적으로 들어서 적당한 용기에 담고 법규정에 따라서 폐기한다.

· 타 섹션 참조

다량 유출의 경우 환경위원회에 알려야 한다.

7 취급 및 저장방법

· 취급:

· 안전 취급을 위한 예방조치

위험물을 다루는 지역기관의 특별요구를 준수할 것

용기를 새지 않게 밀폐한 채 보관한다.

잘 밀폐시킨 통에서 서늘하고 건조하게 보관한다.

열이나 직사광선으로부터 보호한다.

조심스럽게 용기를 개봉하거나 취급한다.

먼지 발생을 피한다.

흡입 장비 없이 많은 양을 옮겨 부을 경우에는 호흡 보호 장비를 착용한다.

잔여물은 보관 용기에 다시 놓지 않는다.

작업장에 보관된 양을 제한한다.

작업중 휴식이나 종료 시에는 손을 반드시 깨끗이 한다.

적당한 소재(예로, 폴리에틸렌 또는 스테인레스 스틸)로 만들어진 공구만을 사용하시오

(3 쪽에 계속)

KR

제품명: **PEROXAN DC**

(2 쪽부터 계속)

먼지, 녹, 그리고 특별히 산이나 알카리 그리고 개시제(예로, 중금속과 아민이 결합된)등이 농축된 화학물질과 멀리 하시오
사용중 먹거나, 마시거나 흡연을 금함.
불꽃이나 스파크를 발생하지 마시오.
제품과 빈포장은 열이나 발화물건과 멀리 유지 하시오
충격과 마찰을 피하시오
정전기에 대한 예방을 하고 있을것



금연

· 화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보:

열로부터 보호한다.
정 전 기 의 충 전 으로부터 보호한다.
타격과마찰을피한다.
폭발을방지하는장치/장비그리고불꽃이튀지않는공구를사용한다.
먼지는공기와접촉시폭발성혼합물을만들수있다
물질/제품은건조한상태에서가연성을더욱증가시킨다.
가연성 또는 폭발성 먼지의 형성 / 공기 혼합물 가능합니다.



열기 화염, 직사 광선 및 기타 점화 스파크 출처

발 화 요 소 는 멀 리 둔 다-금 연.

· 혼합위험성 등 안전 저장 조건

· 보관:

· 안전한 저장 방법:

위험물을 다루는 지역기관의 특별요구를 준수할것
차 가 운 장 소 에 보 관 한다.
반드시 기존 용기에만 보관한다.
바 닥 에 침 투 하 는 것 을 방지한다
물질이나제품을위하여특별히허가된용기만을사용한다.

· 하나의 공동 보관 시설에 대한 보관

· 관련 정보:

· 보관 조건 에 관 한 추가적인 정보:

음식물, 음료수, 사료등을 멀리하여 저장 하시오.
용기를새지않게밀폐한채보관한다.
밀폐된 용기속에 서 늘 하 고 건 조 하 게 보 관 한 다.
열이나직사광선으로부터보호한다.
오 염되는 것으로부터 보 호 한 다.
서 늘 한 곳 에 보 관한 다.

· 추천보관온도:

max.: +30°C

· 보관등급:

5.2

· 구체적인 최종 사용자

추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

8 노출방지 및 개인보호구

· 첨단시설 디자인에 대한 추가정보: 더 이 상 의 자료는 없음. 항 목 7 을 참고하 시 오.

· 통제 변수

· 화학물질의 노출기준, 생물학적

노출기준 등:

생략

· 도출무영향수준

80-43-3 비스(1-메틸-1-페닐에틸)과산화물		
구강의	DNEL Longterm System	0.4 mg/kg bw/day (General population)
피부의	DNEL Longterm System	0.8 mg/kg bw/day (Worker)
흡입의		0.4 mg/kg bw/day (General population)
	DNEL Longterm System	5.6 mg/m3 (Worker)
		1.4 mg/m3 (General population)

· 예측무영향농도

80-43-3 비스(1-메틸-1-페닐에틸)과산화물	
PNEC Freshwater	0.00234 mg/l (AF 50)
PNEC Freshwater sed	2.24 mg/kg sed dw (-)
PNEC Soil	0.447 mg/kg soil dw (-)
PNEC STP	100 mg/l (AF 10)

· 추 가 정 보: 제 조 할 당 시 에 유 효 한 목 록 을 기 초 로 사 용 했 다.

· 노출 통제

· 개인 보호구








· 일반적보호조치및위생조치:

화 학 제 품 을 취급할 때의 일반적인 예방조치를 준수해야 한다.
식 료 품, 음 료 수와 사 료 로 부 터 멀 리 떨 어 뜨 려 놓 는 다.
더 러 워 지 거 나 음 료 수 가 묻 은 옷 은 즉 시 탈 의 한다.
휴 식 전 이 나 작 업 이 끝 날 때 마 다 손 을 씻 는 다.
방 호 복 은 따 르 보 관 한다.

(4 쪽에 계속)

제품명: **PEROXAN DC**

(3 쪽부터 계속)

- 호흡기 보호: 피부와의 밀접한 또는 장시간의 접촉을 피한다.
눈과 피부와의 접촉은 피한다.
작업할 때는 먹거나 마시거나 흡연하거나 냄새를 들이마시지 않는다.
피부 보호용 크림을 사용해서 피부를 보호한다.
작업 후와 휴식 전에 피부를 철저히 씻는다.
실내 환기가 잘된 장소에서는 필요없다.
- 손 보호:  환기가 충분하지 않을 때는 호흡 보호 장비를 사용한다.
- 장갑의 재료:  필터 P2
카테코리 III의 CE 라벨링에 따른 화학물질 보호용 장갑만을 사용한다.
- 장갑 재료의 투과 시간:  투과 시간, 침투율과 저하를 고려해서 장갑 재료를 선택한다.
- 눈 보호:  보호용 장갑
적합한 장갑의 선정은 재질 차이뿐 아니라 품질 기준의 차이도 고려하여 이루어져야 하고 제조업자에 따라서도 다르게 선정되어야 한다.
부틸고무
플루로카본고무 (Viton)
니트릴고무
네오펜
- 신체 보호:  정확한 관통 시간은 보호 장갑 제조자에 의하여 인지되고, 준수되어야 한다.
- 안전작업복:  끈조이는 보안경
- 안전작업복:  안전작업복

9 물리화학적 특성

· 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보	
· 일반정보	
· 외형	
· 물리적 상태:	수정
· 색:	하얀
· 냄새:	약한, 특색있는
· 상태변화	
· 녹는점/어는점:	35 - 45 °C
· 초기 끓는점과 끓는점 범위:	해당사항 없음.
· 인화점:	해당사항 없음.
· 인화성(고체, 기체):	화제를 야기시킬수 있는
· 분해 온도:	+80 °C (SADT)
· 폭발위험:	제품은 폭발물이 아님, 그러나, 폭발성이 있는 공기 먼지등과 혼합물은 폭발가능성이 있다.
· 밀도 의 경우 20 °C:	1.10 g/cm³
· 용해도:	
· 물:	불용해성의
· n 옥탄올/물 분배계수:	확정지어 지지 않음.
· 기타 정보	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

10 안정성 및 반응성

- 반응성: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 화학적 안정성
- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건: SADT(자동분해 온도)는 이동 중에 포장 안에서 물질이 자동으로 분해 될 수 있는 최하 온도이다, 그 온도나 이상의 온도에서 분해는 화재의 원인 또는 폭발, 특정 상황 하에서의 위험한 자동 분해 반응을 일으킨다. SADT하에서 분해 원인이 안 되는 물질을 선택하시오.
규정에 따라 보관하거나 취급할 경우 해체는 없다.
열에 의한 해체를 회피하기 위해서 너무 무과열시키지 않는다.
- 유해반응 가능성: SADT 조건의 자동 분해
- 피해야 할 조건: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 혼합 금지 물질: 먼지, 녹, 특별히 산이나 알카리 그리고 개시제(예로, 중금속과 아민이 결합된)등이 농축된 화학물질에 의해 빠르게 분해됨.
- 유해분해물질: 탄화수소, 일산화탄소 그리고 일산화물
만일 정해진 사양에 의해 저장되거나 사용 되어지면 유해 하지않은 분해 물질이다

(5 쪽에 계속)

제품명: PEROXAN DC

(4 쪽부터 계속)

· 추가 정보: 비상대책은 조건에 따라서 다양하다, 소지자는 장소에 적당한 비상조치를 갖어야 한다.

11 독성에 관한 정보

· 독성학적 영향에 대한 정보

· 급성 독성:

· LD/LC50-수치에 따른 분류:

80-43-3 비스(1-메틸-1-페닐에틸)과산화물

구강의 LD50 >2,000 mg/kg (rattus)

피부의 LD50 >2,000 mg/kg (rattus)

· 일차적 자극 효과:

· 피부 부식성 또는 자극성: 자극적인

· 심한 눈 손상 또는 자극성: 자극적인

· 감각화: 민감한영향이없는것으로알려져있다.

· 다음 종류의 잠재적인 효과에 대한 정보

· CMR-효과 (암 유발, 돌연변이성

그리고 생식 독성) 생식독성 - 구분1B

12 환경에 미치는 영향

· 독성

· 수생독성:

80-43-3 비스(1-메틸-1-페닐에틸)과산화물

EC50 / 72h >20 mg/l (alga)

EC50 >1,000 mg/l (1)

· 지속성 및 분해성

· 분류:

80-43-3 비스(1-메틸-1-페닐에틸)과산화물

생분해 (생물학적으로 쉽게 분해되지) (OECD 301 F)

· 환경 시스템에서의 행동:

· 생물농축 잠재성

· 분배 계수: n옥탄올/물: [Log Kow]

5,6 (25°C)

· 토양내 이동성

추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 생태독성:

· 의견:

어류에독이됨

· 추가적인 생태학 정보:

· 일반 특징:

하천에서는역시물고기나플랑크톤게는독성이있다.

물속의유기체에독이되는것

수질오염등급 3 (목록분류): 심하게수질오염이된

지하수나, 하천으로또는하수도망에도달하지않게한다. 역시극소수의양이라도안된다.

지하수로야주미세한양이유입되었을경우엔이미식수오염상태이다

· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과

· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 이 물질은 REACH 부록 XIII의 PBT/vPvB 기준을 충족시키지 않는다.

· vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성

물질):

이 물질은 REACH 부록 XIII의 PBT/vPvB 기준을 충족시키지 않는다.

· 기타 부작용

추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

13 폐기시 주의사항

· 폐기물 처리 방법

· 권고:



많은양을 버리기전에 적당한 물질로 10% 이하의 농도로 만들어서 폐기한다.
소각로

· 폐기물 처리 번호

생활쓰레기와함께처리되어서는안된다. 하수도망으로유입되어서는안된다.

올바른 유럽 폐기물 번호를 받기위해 독성 폐기물 처리자와 연락하시오

· 비위생적 포장:

· 권고:

이 물질과 이물질을 사용한 포장재는 위험물 처리.

제품명: **PEROXAN DC**

(5 쪽부터 계속)

14 운송에 필요한 정보

· 유엔 번호 · ADR, IMDG, IATA	UN3110
· UN 적정 선적명 · ADR · IMDG · IATA	UN3110 ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID (비스(1-메틸-1-페닐에틸)과산화물), ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID (DICUMYL PEROXIDE), MARINE POLLUTANT ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID (DICUMYL PEROXIDE)
· 교통 위험 클래스 · ADR 	· 등급 · 위험물 라벨 5.2 (P1) 유기과산화물 5.2
· IMDG 	· Class · Label 5.2 유기과산화물 5.2
· IATA 	· Class · Label 5.2 유기과산화물 5.2
· 용기등급 · ADR, IMDG, IATA	누락되다
· 환경적 유해물질: · 해양오염물질: · 특수 마킹 (ADR):	이물질은환경오염물질을함유하고있다: 비스(1-메틸-1-페닐에틸)과산화물 네 심벌 (물고기와 나무) 심벌 (물고기와 나무)
· 이용자 특별 예방조치 · 위험 코드: · Stowage Category · Stowage Code · Segregation Code	경고: 유기과산화물 539 D SW1 Protected from sources of heat. SG35 Stow "separated from" SGG1-acids SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
· MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운송	해당사항 없음.
· 운 송/추가 정보: · ADR · 한정 수량 (LQ) · Excepted quantities (EQ) · 운송 구분 · 터널 제한 코드	500 g Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity 2 D
· IMDG · Limited quantities (LQ) · Excepted quantities (EQ)	500 g Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity

제품명: **PEROXAN DC**

(6 쪽부터 계속)

15 법적 규제현황

· 산업안전보건법에 의한 규제:

· 제조 등 금지물질:

성분이 포함되어 있지 않다

· 허가대상물질:

성분이 포함되어 있지 않다

· 관리대상유해물질:

성분이 포함되어 있지 않다

· 작업환경측정 대상 유해인자

성분이 포함되어 있지 않다

· 특수건강진단 대상 유해인자

성분이 포함되어 있지 않다

· 해당 손물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률

· 화학물질관리법

· 사고대비물질

성분이 포함되어 있지 않다

· 금지물질

성분이 포함되어 있지 않다

· 제한물질

성분이 포함되어 있지 않다

· 유독물질

성분이 포함되어 있다

· 허가물질

성분이 포함되어 있지 않다

· 위험물안전관리법 (위험물 및 지정수량)

제 5: 10 킬로그램

· 등록 또는 신고 면제대상 화학물질

성분이 포함되어 있지 않다

· '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬 우려가 있는 기존화학물질

성분이 포함되어 있지 않다

· 중점관리물질(제2조 관련)

성분이 포함되어 있지 않다

· GHS 라벨 요소

· GHS 그림문자

본 화학물질은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

· 신호어

위험

· 상표상에 명확히 위험성이 표시된 성분:

비스(1-메틸-1-페닐에틸)과산화물

· 유해·위험문구

가열하면 화재를 일으킬 수 있음

피부에 자극을 일으킴

눈에 심한 자극을 일으킴

알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

장기적인 영향에 의해 수생생물에 유독함

· 예방조치문구

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

먼지, 녹, 그리고 특별히 산이나 알칼리 그리고 개시제(예로, 중금속과 아민이 결합된) 등이 농축된 화학물질과 멀리 하시오

원래의 용기에만 보관하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

환경으로 배출하지 마시오.

보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오.

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

직사광선을 피하시오.

반응성이 높은 물질이므로 보관 시 +30°C를 넘지 않도록 유의하시오. 저온으로 유지하시오.

(지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하시오.

· 국내규정:

· 사용제한에 대한 정보:

청소년고용제한에 주목하다.

출산을 앞두거나 젖을 먹이는 엄마들의 고용제한에 주목하다.

제품명: **PEROXAN DC**

(7 쪽부터계속)

16 그 밖의 참고사항

이 보고는 우리 지식에 대한 오늘날의 상태에 대하여 평가하고 있다, 하지만 이 보고서는 생산 특성에 관한 보증은 기술하지 않았으며 계약적인 법률 관계에 기반을 두고 있지 않다

- **SDS(물질보건안전자료) 책임 부서:** Umweltschutz / Arbeitssicherheit
- **담당자:** Tel: +49 2871 9902-0
E-mail: mail@pergan.com
- **최초 작성일자:** 2010.10.07
- **개정 횟수 및 최종 개정일자:** 12 / 2023.12.14
- **약어와 두문자어:** RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· * 이전 버전과 비교해서 데이터가 변경됨