

**1 화학제품과 회사에 관한 정보**

· 제품 식별자

**PEROXAN PB-50 P**

· 제품명:

· 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도

추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 제품의 권고 용도와 사용상의 제한:

반응 개시제  
산업용

· 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보

· 제조자/수입자/유통업자 정보:

PERGAN GmbH  
Hilfsstoffe für industrielle Prozesse  
Schlavenhorst 71  
D-46395 Bocholt  
Tel: +49 2871 9902-0  
Fax: +49 2871 9902-50

· 추가적인 정보 획득 가능:

Umweltschutz / Arbeitssicherheit

Competent person:

\* Sales Manager Germany: Mr. Ansgar Pappenheim, e-mail: a.pappenheim@pergan.com

\* Export Sales Manager: Mr. Dr. Thomas Philipps, e-mail: dr.philipps@pergan.com

\* Environment protection / : Mr. Christoph Wiltling, e-mail: c.wiltling@pergan.com

Security of labour  
- Tel: +49 2871 9902-0

· 비상연락 전화번호:

**\* 2 유해성·위험성**

· 순물질 또는 혼합물의 분류

- 유기과산화물 - 형식 D H242 가열하면 화재를 일으킬 수 있음
- 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2 H315 피부에 자극을 일으킴
- 피부 과민성은 - 구분1 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 수생환경 유해성 - 급성 - 구분1 H400 수생생물에 매우 유독함
- 수생환경 유해성 - 만성 - 구분3 H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

· 라벨표기 요소

· GHS 라벨 요소

· GHS 그림문자

본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.



GHS02 GHS07 GHS09

· 신호어

위험

· 상표상에명확히위험성이표시된성분:

tert-butyl perbenzoate

· 유해·위험문구

가열하면 화재를 일으킬 수 있음  
 피부에 자극을 일으킴  
 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음  
 수생생물에 매우 유독함  
 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함  
 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연  
 먼지, 녹, 그리고 특별히 산이나 알칼리 그리고 개시제(예로, 중금속과 아민이 결합된)등이 농축된 화학물질과 멀리 하시오  
 원래의 용기에만 보관하십시오.  
 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.  
 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.  
 환경으로 배출하지 마시오.  
 누출물을 모으시오.  
 직사광선을 피하십시오.  
 반응성이 높은 물질이므로 보관 시 +30°C를 넘지 않도록유의하십시오. 저온으로 유지하십시오.  
 (지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하십시오.

· 기타 유해성

· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과

· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 혼합물에 함유된 물질들은 REACH, annex XIII에 따른 PBT/vPvB 기준에 부합하지 않음.

· vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성

물질):

혼합물에 함유된 물질들은 REACH, annex XIII에 따른 PBT/vPvB 기준에 부합하지 않음.

**3 구성성분의 명칭 및 함유량**

· 화학적 특성: 혼합물

· 위험 요소:

614-45-9	tert-butyl perbenzoate 유기과산화물 - 형식 C, H242; 수생환경 유해성 - 급성 - 구분1, H400; 급성 독성 - 흡입 - 구분4, H332; 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2, H315; 피부 과민성은 - 구분1, H317; 인화성 액체 - 구분4, H227; 수생환경 유해성 - 만성 - 구분3, H412	40-50%
----------	---	--------

(2 쪽에계속)

KR

제품명: **PEROXAN PB-50 P**

112926-00-8	Silica gel, precipitated 대체 CAS 번호: 7631-86-9	(1 쪽부터 계속) 30-40%
471-34-1	calcium carbonate	10-20%

**4 응급조치 요령**

- 응급조치요령 내용
- 일반적 정보: 중독 증상은 몇 시간이 지난 뒤에 발생할 수 있다. 따라서 사고가 발생한 후에 적어도 48 시간 동안은 의료진의 관찰을 받아야 한다.
- 흡입했을 때:  응급처치자를 위한 보호조치.  
신선한 공기를 쐬고 나서 반드시 의료진의 도움을 구한다.  
환자가 의식을 잃었을 경우에는 안전한 자세에서 환자를 운반한다.  
사고자에겐 신선한 공기를 쐬게 하고 안정을 취하도록 한다.
- 피부에 접촉했을 때: 즉시 물과 비누로 씻고 잘 행군다.  
즉시 오염된 옷을 제거하십시오
- 눈에 들어갔을 때: 흐르는 물에 눈을 몇 분 동안 씻어낸다.
- 먹었을 때: 증상이 지속될 경우에는 의사와 상담한다.
- 기타 의사의 주의사항: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 가장 중요한 급·만성 증상 및 영향: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

**5 폭발·화재시 대처방법**

- 소화제
- 적절한 소화제: 이산화탄소, 진화용 석회가루 또는 물방사를 사용하고, 더 큰 화재는 물을 분사하거나 알코올형 포소화약제여로 끈다.
- 본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별한 유해성: 특정 화재 시에는 다른 독성 물질의 흔적은 제외되지 않는다.  
탄화수소, 일산화탄소 그리고 일산화물
- 소방관에 대한 권고사항
- 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 호흡보호장비 설치.  
폭발성 가스와 연소가스는 흡입하지 않는다.  
오염된 용기는 물로 냉각한다.  
자기방어를 먼저 하시오
- 추가 정보

**6 누출 사고 시 대처방법**

- 개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차: 발화 요소로부터 멀리한다.  
퍼옥사이드의 온도가 더 올라갈 경우 안전거리에서 물스프레어로 냉각을 시킨다.  
물질의 분해과정중 A필터를 가진 호흡장비를 착용 하시오  
안전장비 착용하고, 무방비의 사람은 격리시킨다.
- 환경 관련 예방조치: 하천이나 하수로 유입되었을 경우 해당 관청에 보고한다.
- 밀폐 및 정화 방법과 소재:  하수도망/해수면 위의 물/지하수로 도달하지 않게 한다.  
항목 13에 따라 오염된 물질을 쓰레기로 처분한다.  
충분한 환기가 되도록 한다.  
많은 양을 버리기 전에 적당한 물질로 10% 이하의 농도로 만들어서 폐기한다.  
기계적으로 들어서 적당한 용기에 담고 법규정에 따라서 폐기한다.
- 타 섹션 참조: 안전 관리에 대한 정보는 제7장을 참고하십시오.  
개인 보호 장비에 대한 정보는 제8장을 참고하십시오.  
쓰레기 처리에 대한 정보는 제13장을 참고하십시오.  
다량 유출의 경우 환경위원회에 알려져야 한다.

**7 취급 및 저장방법**

- 취급:
- 안전 취급을 위한 예방조치: 위험물을 다루는 지역기관의 특별요구를 준수할 것  
철저한 먼지 제거.  
열이나 직사광선으로부터 보호한다.  
작업장에서는 통풍이 잘 되고 습기 제거가 잘 되게 주의한다.  
조심스럽게 용기를 개봉하거나 취급한다.

제품명: **PEROXAN PB-50 P**

(2 쪽부터 계속)

먼지발생을 피한다.  
 흡입 장비 없이 많은 양을 옮겨 부을 경우에는 호흡 보호 장비를 착용한다.  
 잔여물은 보관 용기에 다시 놓지 않는다.  
 작업장에 보관된 양을 제한한다.  
 반드시 통풍이 잘 되는 지역에서 사용한다.  
 작업중 휴식이나 종료시에는 손을 반드시 깨끗이 한다.  
 적당한 소재(예로, 폴리에틸렌 또는 스테인레스 스틸)로 만들어진 공구만을 사용하시오  
 먼지, 녹, 그리고 특별히 산이나 알칼리 그리고 개시제(예로, 중금속과 아민이 결합된) 등이 농축된 화학물질과 멀리 하시오  
 사용중 먹거나, 마시거나 흡연을 금함.  
 불꽃이나 스파크를 발생하지 마시오.  
 제품과 빈포장은 열이나 발화물건과 멀리 유지 하시오  
 충격과 마찰을 피하시오  
 정전기에 대한 예방을 하고 있을것



금연

· 화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보:

열로부터 보호한다.  
 정 전 기 의 충 전 으로부터 보호한다.  
 타격과 마찰을 피한다.  
 폭발을 방지하는 장치/장비 그리고 불꽃이 튀지 않는 공구를 사용한다.  
 먼지는 공기와 접촉 시 폭발성 혼합물을 만들 수 있다  
 물질/제품은 건조한 상태에서 가연성을 더욱 증가시킨다.  
 가연성 또는 폭발성 먼지의 형성 / 공기 혼합물 가능합니다.



열기 화염, 직사 광선 및 기타 점화 스파크 출처

발 화 요 소 는 멀 리 둔 다-금 연.

· 혼합 위험성 등 안전 저장 조건

- 보관:
- 안전한 저장 방법:

위험물을 다루는 지역기관의 특별요구를 준수할것  
 반드시 기존 용기에만 보관한다.  
 바닥에 침투하는 것을 방지한다  
 물질이나 제품을 위하여 특별히 허가된 용기만을 사용한다.

- 하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보:
- 보관 조건에 관한 추가적인 정보:

음식물, 음료수, 사료등을 멀리하여 저장 하시오.  
 용기를 새지 않게 밀폐한 채 보관한다.  
 열이나 직사광선으로부터 보호한다.  
 오염되는 것으로부터 보호한다.

- 추천 보관 온도:
- 보관 등급:
- 구체적인 최종 사용자

+10 .... +30 °C  
 5.2  
 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

**8 노출방지 및 개인보호구**

- 첨단 시설 디자인에 대한 추가정보: 더 이상의 자료는 없음. 항목 7을 참고하시오.

· 통제 변수

- 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

**112926-00-8 Silica gel, precipitated**

PEL (USA) 20mppcf or 80mg/m3 /%SiO2

REL (USA) 장기간의값: 6 mg/m<sup>3</sup>  
See Pocket Guide App. C

TLV (USA) TLV withdrawn

**471-34-1 calcium carbonate**

OELV (KR) 장기간의값: 10 mg/m<sup>3</sup>

PEL (USA) 장기간의값: 15\* 5\*\* mg/m<sup>3</sup>  
\*total dust \*\*respirable fraction

REL (USA) 장기간의값: 10\* 5\*\* mg/m<sup>3</sup>  
\*total dust \*\*respirable fraction

TLV (USA) TLV withdrawn

· 도출 무영향 수준

**614-45-9 tert-butyl perbenzoate**

피부의 DNEL Longterm System 17.5 mg/kg bw/day (Worker)

흡입의 DNEL Longterm System 24.7 mg/m3 (Worker)

**112926-00-8 Silica gel, precipitated**

흡입의 DNEL Longterm System 4 mg/m3 (Worker)

(4 쪽에 계속)

제품명: **PEROXAN PB-50 P**

(3 쪽부터계속)

<b>471-34-1 calcium carbonate</b>	
흡입의 DNEL Longterm Local	4.26 mg/m3 (Worker)
· 예측무영향농도	
<b>614-45-9 tert-butyl perbenzoate</b>	
PNEC Marinewater sed	0.028 mg/kg sed dw
PNEC Freshwater	0.01 mg/l (AF 10)
PNEC Freshwater sed	0.28 mg/kg sed dw
PNEC Soil	0.049 mg/kg soil dw
PNEC STP	0.6 mg/l (AF 10)
PNEC Marinewater	0.00101 mg/l (AF 100)
<b>471-34-1 calcium carbonate</b>	
PNEC STP	100 mg/l (AF 10)

- 추가 정보: 제조할 당시에 유효한 목록을 기초로 사용했다.
- 노출 통제
- 개인 보호구
- 일반적보호조치및위생조치: 화학 제 품을 취급할 때의 일반적인 예방조치를 준수해야 한다. 식 료 품, 음 료 수와 사 료 로 부 터 멀 리 떨 어 뜨 려 놓 는 다. 더 러 워 지 거 나 음 료 수 가 물 은 옷 은 즉 시 탈 의 한 다. 휴 식 전 이 나 작 업 이 끝 날 때 마 다 손 을 씻 는 다. 방 호 복 은 따 로 보 관 한 다. 피 부 와 의 밀 접 한 또 는 장 시 간 의 접 촉 을 피 한 다. 눈 과 피 부 와 의 접 촉 은 피 한 다. 작 업 할 때 는 먹 거 나 마 시 거 나 흡 연 하 거 나 냄 세 를 들 이 마 시 지 않 는 다. 피 부 보 호 용 크 림 을 사 용 해 서 피 부 를 보 호 한 다. 작 업 후 와 휴 식 전 에 피 부 를 철 저 하 게 씻 는 다.
- 호흡기 보호: 단 시 간 또 는 경 미 한 오 염 의 경 우 에 는 호 흡 여 과 기 를 사 용 한 다. 심 각 한 또 는 장 기 간 노 출 시 에 는 호 흡 보 호 장 비 를 사 용 한 다. 환 기 가 충 부 하 지 않 을 때 는 호 흡 보 호 장 비 를 사 용 한 다.
- 손 보호: 카 테 코 리 III 의 CE 라 벨 링 에 따 른 화 학 물 질 보 호 용 장 갑 만 을 사 용 한 다.
- 장갑의재료: 보호용 장 갑 적 합 한 장 갑 의 선 정 은 재 질 차 이 뿐 아 니 라 품 질 기 준 의 차 이 도 고 려 하 여 이 루 어 져 야 하 고 제 조 업 자 에 따 라 서 도 다 르 게 선 정 되 어 야 한 다. 부 털 고 무 플 러 로 카 본 고 무 (Viton) 니 트 릴 고 무 네 오 프 렌
- 장 갑 재 료 의 투 과 시 간: 정 확 한 관 통 시 간 은 보 호 장 갑 제 조 자 에 의 하 여 인 지 되 고, 준 수 되 어 야 한 다.
- 눈 보호:  팍 조 이 는 보 안 경
- 신체 보호:  안 전 작 업 복

**9 물리화학적 특성**

· 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보	
· 일반정보	
· 외형	
· 물리적 상태:	가루
· 색:	하얀 - 누런빛을 띠
· 냄새:	특색있는
· 후각역치	알맞지않다.
· pH:	해당사항 없음.
· 상태변화	
· 녹는점/어는점:	해당사항 없음.
· 초기 끓는점과 끓는점 범위:	해당사항 없음.
· 인화점:	해당사항 없음.
· 인화성(고체, 기체):	화제를 야기시킬수있는

(5 쪽에계속)

제품명: **PEROXAN PB-50 P**

(4 쪽부터 계속)

· 분해 온도:	> +60 °C (SADT)
· 점화 온도:	이제품은 자연발화성이 없다.
· 폭발 위험:	제품은 폭발물이 아님, 그러나, 폭발성이 있는 공기 먼지 등과 혼합물은 폭발 가능성이 있다.
· 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	
· 아래로:	알맞지 않다.
· 위로:	알맞지 않다.
· 증기압:	해당 사항 없음.
· 밀도:	맞지 않는다.
· 용 적 밀도 의 경우 20 °C:	340 kg/m <sup>3</sup>
· 비중:	알맞지 않다.
· 증기 밀도:	해당 사항 없음.
· 증발 속도:	해당 사항 없음.
· 용해도:	
· 물:	맞지 않는다.
· n 옥탄올/물 분배 계수:	확정되어 지지 않음.
· 점도:	
· 역학성:	해당 사항 없음.
· 동점성:	해당 사항 없음.
· 기타 정보	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

**10 안정성 및 반응성**

· 반응성	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
· 화학적 안정성	
· 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건:	SADT(자동분해 온도)는 이동 중에 포장 안에서 물질이 자동으로 분해 될 수 있는 최하 온도이다, 그 온도나 이상의 온도에서 분해는 화재의 원인 또는 폭발, 특정 상황 하에서의 위험한 자동 분해 반응을 일으킨다. SADT 하에서 분해 원인이 안 되는 물질을 선택하시오. 규정에 따라 보관하거나 취급 할 경우 해체는 없다. 열에 의한 해체를 회피하기 위해서 너무 과열시키지 않는다.
· 유해반응 가능성	SADT 조건의 자동 분해
· 피해야 할 조건	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
· 혼합 금지 물질:	먼지, 녹, 특별히 산이나 알칼리 그리고 개시제(예로, 중금속과 아민이 결합된) 등이 농축된 화학물질에 의해 빠르게 분해됨.
· 유해분해물질:	탄화수소, 일산화탄소 그리고 일산화물
· 추가 정보:	만일 정해진 사양에 의해 저장되거나 사용 되어지면 유해 하지 않은 분해 물질이다 비상대책은 조건에 따라서 다양하다, 소지자는 장소에 적당한 비상조치를 갖어야 한다.

**11 독성에 관한 정보**

· 독성학적 영향에 대한 정보	
· 급성 독성:	
· LD/LC50-수치에 따른 분류:	
<b>614-45-9 tert-butyl perbenzoate</b>	
구강의 LD50	4,838 mg/kg (rattus)
피부의 LD50	3,817 mg/kg (rattus)
흡입의 LC100 4h	4.9 mg/l (rattus)
LC0 / 4h	1.01 mg/l (rattus)
<b>471-34-1 calcium carbonate</b>	
구강의 LD50	>2,000 mg/kg (rattus)
· 일차적 자극 효과:	
· 피부 부식성 또는 자극성:	피부와 점막을 자극한다.
· 심한 눈 손상 또는 자극성:	무자극.
· 감각화:	피부 접촉을 통하여 감각화 가능성이 있다.
· 추가적인 독성에 관한 정보:	이제품은 유럽 공동체의 공동 분류 원칙의 합법적인 절차에 근거하여 최근에 발표된 원고에서 아래 위험들의 사전 준비에 대하여 제시하고 있다. 건강에 해로운 자극적인

제품명: **PEROXAN PB-50 P**

(5 쪽부터 계속)

**12 환경에 미치는 영향**

- 독성
- 수생독성: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 지속성 및 분해성

· 분류:
<b>614-45-9 tert-butyl perbenzoate</b>
생분해 (생물학적으로 쉽게 분해 가능.) (OECD 301 D)
<b>112926-00-8 Silica gel, precipitated</b>
생분해 (어떠한 검사도 필요하지 않는)
<b>471-34-1 calcium carbonate</b>
생분해 (어떠한 검사도 필요하지 않는)

- 환경 시스템에서의 행동:
- 생물농축 잠재성

· 분배 계수: n옥탄올/물: [Log Kow]	
614-45-9   tert-butyl perbenzoate	3 (25°C)

- 토양내 이동성: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 생태독성:
- 의견: 어류에 매우 독성임
- 추가적인 생태학 정보:
- 일반 특징: 하천에서는역시물고기나플랑크톤게는독성이있다. 물속의유기체에아주독이되는것 수질오염등급 2 (자체등급분류): 수질오염이된 지하수나, 하천으로또는하수도망에도달하지않게한다. 지하수로경미한양이유입되었을경우엔이미식수오염상태이다
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 혼합물에 함유된 물질들은 REACH, annex XIII에 따른 PBT/vPvB 기준에 부합하지 않음.
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 혼합물에 함유된 물질들은 REACH, annex XIII에 따른 PBT/vPvB 기준에 부합하지 않음.
- 기타 부작용: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

**13 폐기시 주의사항**

- 폐기물 처리 방법
- 권고:  많은양을 버리기전에 적당한 물질로 10% 이하의 농도로 만들어서 폐기한다. 소각로 생활쓰레기와함께처리되어서는안된다. 하수도망으로유입되어서는안된다.
- 폐기물 처리 번호: 올바른 유럽 폐기물 번호를 받기위해 독성 폐기물 처리자와 연락하시오
- 비위생적 포장:
- 권고: 이 물질과 이물질들 사용한 포장재는 위험물 처리.

**14 운송에 필요한 정보**

· 유엔 번호	UN3106
· ADR, IMDG, IATA	
· UN 적정 선정명	UN3106 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (tert-BUTYL PEROXYBENZOATE), ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
· ADR	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (tert-BUTYL PEROXYBENZOATE), MARINE POLLUTANT
· IMDG	
· IATA	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (tert-BUTYL PEROXYBENZOATE)
· 교통 위험 클래스	
· ADR	
 	
· 등급	5.2 (P1) 유기과산화물

(7 쪽에 계속)

제품명: **PEROXAN PB-50 P**

(6 쪽부터 계속)

· 위험물 라벨	5.2
· IMDG	
· Class	5.2 유기과산화물
· Label	5.2
· IATA	
· Class	5.2 유기과산화물
· Label	5.2
· 용기등급	
· ADR, IMDG, IATA	누락되다
· 환경적 유해물질:	이물질은환경오염물질함유하고있다: tert-BUTYL PEROXYBENZOATE
· 해양오염물질:	네
· 특수 마킹 (ADR):	심벌 (물고기와 나무) 심벌 (물고기와 나무)
· 이용자 특별 예방조치	경고: 유기과산화물
· 위험 코드:	-
· Stowage Category	D
· Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat.
· Segregation Code	SG35 Stow "separated from" SGG1-acids SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
· MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운송	해당사항 없음.
· 운 송/추가 정보:	
· ADR	
· 한정 수량 (LQ)	500 g
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· 운송 구분	2
· 터널 제한 코드	D
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	500 g
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity

**15 법적 규제현황**

· 산업안전보건법에 의한 규제:	
· 제조 등 금지물질:	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 허가대상물질:	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 관리대상유해물질:	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 작업환경측정 대상 유해인자	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 특수건강진단 대상 유해인자	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률	
· 화학물질관리법	
· 사고대비물질	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 금지물질	어떠한내용물도목록화되어있지않다

(8 쪽에 계속)

제품명: **PEROXAN PB-50 P**

(7 쪽부터 계속)

· 제한물질	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 유독물질	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 허가물질	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 위험물안전관리법 (위험물 및 지정수량)	제 5: 10 킬로그램
· 등록 또는 신고 면제대상 화학물질	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬 우려가 있는 기존화학물질	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· 중점관리물질(제2조 관련)	어떠한내용물도목록화되어있지않다
· GHS 라벨 요소 · GHS 그림문자	본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.  GHS02 GHS07 GHS09
· 신호어	위험
· 상표상에 명확히 위험성이 표시된 성분: · 유해·위험문구	tert-butyl perbenzoate 가열하면 화재를 일으킬 수 있음 피부에 자극을 일으킴 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 수생생물에 매우 유독함 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함
· 예방조치문구	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연 먼지, 녹, 그리고 특별히 산이나 알칼리 그리고 개시제(예로, 중금속과 아민이 결합된)등이 농축된 화학물질과 멀리 하시오 원래의 용기에만 보관하십시오. 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 환경으로 배출하지 마시오. 누출물을 모으시오. 직사광선을 피하십시오. 반응성이 높은 물질이므로 보관 시 +30°C를 넘지 않도록 유의하십시오. 저온으로 유지하십시오. (지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하십시오.
· 국내규정:	
· 사용제한에 대한 정보:	청소년고용제한에주목하다. 출산앞두거나젖을먹이는엄마들의고용제한에주목하다.

**16 그 밖의 참고사항**

이 보고는 우리 지식에 대한 오늘날의 상태에 대하여 평가하고 있다, 하지만 이 보고서는 생산 특성에 관한 보증은 기술하지 않았으며 계약적인 법률 관계에 기반을 두고 있지 않다

- SDS(물질안전보건자료) 책임 부서: Umweltschutz / Arbeitssicherheit
- 담당자: Tel: +49 2871 9902-0  
E-mail: mail@pergan.com
- 최초 작성일자: 2014.02.01
- 개정 횟수 및 최종 개정일자: 8 / 2023.02.16
- 약어와 두문자어: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

\* 이전 버전과 비교해서 데이터가 변경됨