

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam:

## PEROXAN BP-Pulver 50 W

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Toepassing van de stof / van de bereiding

Reactie initiator  
Voor industrieel gebruik

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier:

PERGAN GmbH  
Hilfsstoffe für industrielle Prozesse  
Schlavenhorst 71  
D-46395 Bocholt  
Tel: +49 2871 9902-0  
Fax: +49 2871 9902-50

Inlichtingengevende sector:

Milieubescherming / werkveiligheid

Competent person:

\* Sales Manager Germany: Mr. Ansgar Pappenheim, e-mail: a.pappenheim@pergan.com

\* Export Sales Manager: Mr. Dr. Thomas Philipps, e-mail: dr.philipps@pergan.com

\* Environment protection / Security of labour : Mr. Christoph Wilting, e-mail: c.wilting@pergan.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

- Tel: +49 2871 9902-0

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                   |       |  |
|-------------------|-------|--|
| Org. Perox. D     | H242  | Brandgevaar bij verwarming.  |
| Eye Irrit. 2      | H319  | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.   |
| Skin Sens. 1      | H317  | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                               |
| Repr. 1B          | H360D | Kan het ongeboren kind schaden.  |
| Aquatic Acute 1   | H400  | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| Aquatic Chronic 1 | H410  | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Etikettering overeenkomstig

Verordening (EG) nr. 1272/2008 Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

#### Gevarenpictogrammen



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

Signaalwoord

Gevaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

Dicyclohexylftalaat  
Dibenzoylperoxide

Gevarenaanduidingen

H242 Brandgevaar bij verwarming.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H360D Kan het ongeboren kind schaden.  
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P220 Verwijderd houden van vuil, roest, chemicaliën van bepaalde geconcentreerde zuren, alkaliën en versnellers (b.v. zware metalen verbindingen en amines).  
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.  
P264 Na het werken met dit product grondig wassen.  
P273 Voorkom lozing in het milieu.  
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P410 Tegen zonlicht beschermen.  
P411+P235 Bij maximaal +30°C bewaren. Koel bewaren.  
P420 Niet vermengen met peroxideversnellers of met reductiemiddelen.  
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

## Handelsnaam: PEROXAN BP-Pulver 50 W

(Vervolg van blz. 1)

- **2.3 Andere gevaren**
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.


### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### · 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels

| · <b>Gevaarlijke inhoudstoffen:</b>  |  |        |
|--|--|--------|
| CAS: 84-61-7<br>EINECS: 201-545-9<br>Catalogusnummer: 607-719-00-4<br>Reg-No.: 01-2119978223-34  | Dicyclohexylftalaat<br>Repr. 1B, H360D; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412  | 40-50% |
| CAS: 94-36-0<br>EINECS: 202-327-6<br>Catalogusnummer: 617-008-00-0<br>Reg-No.: 01-2119511472-50  | Dibenzoylperoxide<br>Org. Perox. B, H241; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 | 40-50% |
| · <b>SVHC</b>  |  |        |
| 84-61-7  | Dicyclohexylftalaat  |        |
| · <b>Aanvullende gegevens:</b> De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16. |  |        |

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### · 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- **Algemene informatie:**  Zelfbescherming van de eerste helper.
- **Na het inademen:** Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen.  
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.  
Slachtoffer in de open lucht brengen en rustig neerleggen.
- **Na huidcontact:** Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.  
Bespate kleding meteen verwijderen.
- **Na oogcontact:** De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.  
Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.
- **Na inslikken:**
- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- **5.1 Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:** CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt** Onder bepaalde brandomstandigheden mogen sporen van andere giftige stoffen niet worden uitgesloten.  
Kooldioxide, Koolmonoxyde, gekraakte koolwaterstoffen.
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
- **Speciale beschermende kleding:** Ontploffings- en brandgassen niet inademen.
- **Verdere gegevens** De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.  
Selfbescherming te eerst.


### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures** Ontstekingsbronnen verwijderd houden.



(Vervolg op blz. 3)

## Handelsnaam: PEROXAN BP-Pulver 50 W

(Vervolg van blz. 2)

- Bij verder oplopende temperatuur met een waterstraal uit sekere afstand koelen.  
Bij optredende oplossing/ontbinding ademmasker met filter A dragen.  
Beschermd kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
- **6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen:** Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
-  Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:** Voor voldoende ventilatie zorgen.  
Grotere mengen met geschikt flegmatiseringsmiddel (bijv. water) voor het afvoeren tot een concentratie van onder 10 % verdunnen.  
Mechanisch opnemen en aansluitend volgens voorschriften van de bevoegde instanties behandelen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.  
Bij transport en knoeien van grotere hoeveelheden bevoegde instanties informeren.

### \* RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel** Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.  
Tanks voorzichtig openen en behandelen.  
Stofvorming vermijden.  
Bij het overtappen van grote hoeveelheden zonder afzuiginstallatie: adembescherming.  
De resterende hoeveelheden niet in de bewaarvaten teruggieten.  
De voorradige hoeveelheid in de arbeidsplaats moet worden beperkt.  
Voor pauzes en na het werk grondig handen vassen.  
Product mag alleen met geschikte werkstoffen, zoals bijv. polyethyleen of edelstaal in aanraking komen.  
Niet in contact brengen met vuil, roest, chemicaliën, in het bijzonder geconc. alkaliën geconc. zuren en versnellers.  
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.  
Schakel alle ontstekingsbronnen uit en maak geen vuur of vonken  
Houd zowel het product als het geledigde vat bij hitte- en ontstekingsbronnen vandaan.  
Shok en wrijving vermijden.  
Vermijding van electrostatische oplading.
-  Niet roken.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:** Beschermen tegen hitte.  
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.  
Stoten en schuren vermijden.  
Tegen ontploffing beschermde toestellen/armaturen en vonkvrije werktuigen gebruiken.  
Stof kan samen met lucht een ontplofbaar mengsel vormen.  
Stof/product is in droge toestand oxyderend.  
Onderwijs ontsteking of explosieve stof/lucht mengsels.
-  Open vlam, vonken, zonlicht vermijden.  
Ontstekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:** Bewaar in overeenstemming met plaatselijke/nationale voorschriften.
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Enkel in de originele verpakking bewaren.  
Het binnendringen in de grond beslist vermijden.  
Enkel tanks gebruiken die speciaal voor het product/de stof toegelaten zijn.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Verwijderd houden van vuil, roest, chemicaliën van bepaalde geconcentreerde zuren, alkaliën en versnellers (b.v. zware metalen verbindingen en amines).  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Tanks ondoordringbaar gesloten houden.  
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.  
Tegen verontreinigingen beschermen.  
Opslag in een opvangruimte vereist.

(Vervolg op blz. 4)

## Handelsnaam: PEROXAN BP-Pulver 50 W

(Vervolg van blz. 3)

- **Aanbevolen opslagtemperatuur (Ter handhaving van de kwaliteit):** max.: +30 °C
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

#### 8.1 Controleparameters

- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**

##### 94-36-0 Dibenzoylperoxide

|     |   |
|-----|---|
| MAC | Lange termijn waarde: 5 mg/m <sup>3</sup> |
|-----|---|

##### · DNEL's

##### 84-61-7 Dicyclohexylftalaat

|            |                      |                                 |
|------------|----------------------|---------------------------------|
| Dermaal    | DNEL Longterm System | 0,5 mg/kg bw/day (Worker)       |
| Inhalatief | DNEL Longterm System | 35,2 mg/m <sup>3</sup> (Worker) |

##### 94-36-0 Dibenzoylperoxide

|            |                      |                                     |
|------------|----------------------|-------------------------------------|
| Oraal      | DNEL Longterm System | 2 mg/kg bw/day (General population) |
| Dermaal    | DNEL Longterm System | 13,3 mg/kg bw/day (Worker)          |
| Inhalatief | DNEL Longterm System | 39 mg/m <sup>3</sup> (Worker)       |

##### · PNEC's

##### 84-61-7 Dicyclohexylftalaat

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| PNEC Marinewater sed | 0,106 mg/kg sed dw |
| PNEC Freshwater      | 0,004 mg/l (AF 50) |
| PNEC Freshwater sed  | 1,06 mg/kg sed dw  |
| PNEC Soil            | 0,21 mg/kg soil dw |
| PNEC STP             | 10 mg/l (AF 10)    |
| PNEC Marinewater     | 0 mg/l (AF 500)    |

##### 94-36-0 Dibenzoylperoxide

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| PNEC Marinewater sed | 0,001 mg/kg sed dw     |
| PNEC Freshwater      | 0,00002 mg/l (AF 50)   |
| PNEC Freshwater sed  | 0,013 mg/kg sed dw     |
| PNEC STP             | 0,35 mg/l              |
| PNEC Marinewater     | 0,000002 mg/l (AF 500) |

- **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

#### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

##### · Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

##### · Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.  
Beschermd kleding afzonderlijk bewaren.  
Langdurig en intensief huidcontact vermijden.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.  
Preventieve huidbescherming via huidbeschermingszalf  
Na het werk en vóór de pauze de huid grondig reinigen.

##### · Ademhalingsbescherming:

Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.  
Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.



Filter P2

##### · Handbescherming:

Enkel beschermende schoenen voor chemicaliën gebruiken met een CE-kenteken categorie III.



Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

Veiligheidshandschoenen

##### · Handschoenmateriaal

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.  
Butylrubber

(Vervolg op blz. 5)

## Handelsnaam: PEROXAN BP-Pulver 50 W

(Vervolg van blz. 4)

Fluorrubber (Viton)  
Nitrilrubber  
Neopreen

- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
- Oogbescherming:

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.



Nauw aansluitende veiligheidsbril

- Lichaamsbescherming:



Draag geschikte beschermende arbeidskleding

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

|  |  |
|--|--|
| · 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen |  |
| · Algemene gegevens  |  |
| · Voorkomen:   |  |
| · Vorm:  | Vast<br>Poeder   |
| · Kleur:   | Witachtig  |
| · Geur:  | Karakteristiek   |
| · Geurdrempelwaarde:   | Niet bepaald.  |
| · pH-waarde:   | Niet bruikbaar.  |
| · Toestandsverandering   |  |
| · Smelt-/vriespunt:  | Niet bruikbaar.  |
| · Beginkookpunt en kooktraject:                                | Niet bruikbaar.  |
| · Vlampunt:  | Niet bruikbaar.  |
| · Ontvlambaarheid (vast, gas):                                 | Kan brand veroorzaken.   |
| · Ontledingstemperatuur:                                       | +60 °C (SADT)  |
| · Zelfontbrandingstemperatuur:                                 | Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.   |
| · Ontploffingseigenschappen:                                   | Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke stof-/luchtmengsels is mogelijk. |
| · Ontploffingsgrenzen:   |  |
| · Onderste:  | Niet bepaald.  |
| · Bovenste:  | Niet bepaald.  |
| · Dampspanning:  | Niet bruikbaar.  |
| · Dichtheid:   | Niet bepaald.  |
| · Stortgewicht bij 20 °C:                                      | 610 kg/m <sup>3</sup>  |
| · Relatieve dichtheid  | Niet bepaald.  |
| · Dampdichtheid  | Niet bruikbaar.  |
| · Verdampingssnelheid  | Niet bruikbaar.  |
| · Oplosbaarheid in/mengbaarheid met                            |  |
| · Water:   | Niet bepaald.  |
| · Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water: niet bepaald         |  |
| · Viscositeit  |  |
| · Dynamisch:   | Niet bruikbaar.  |
| · Kinematisch:   | Niet bruikbaar.  |
| · 9.2 Overige informatie                                       |  |
| Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.                |  |
| · Gehalte actieve zuurstoff                                    | 3,2 - 3,5 %  |

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1 Reactiviteit
  - 10.2 Chemische stabiliteit
  - Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:
- Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- SADT - (Self accelerating decomposition temperature) is de laagste temperatuur waarbij zelf versnellende ontleding kan plaatsvinden met een stof in de transportverpakking. Een gevaarlijke zelf-versnellende ontledingsreactie en, onder bepaalde omstandigheden, explosie of brand kan veroorzaakt worden door thermische ontleding bij en boven de SADT. Contact met incompatibele stoffen kan ontleding veroorzaken bij of beneden de SADT.

(Vervolg op blz. 6)

## Handelsnaam: PEROXAN BP-Pulver 50 W

(Vervolg van blz. 5)

- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen afbraak bij opslag en handling volgens voorschrift. Om thermische ontleding te vermijden niet oververhitten.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Zelf versnellende ontleding van af SADT.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Spontane ontleding bij contact met vuil, roest, chemicaliën, geconcentreerde alkaliverbindingen of zuren, evenals uit de buurt houden van katalysatoren (bijv. zware metaalzouten en aminen).  
Kooldioxide, Koolmonoxyde, gekraakte koolwaterstoffen.  
Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **Verdere inlichtingen:** Noodprocedures kunnen wisselen afhankelijk van de omstandigheden.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

##### 84-61-7 Dicyclohexylftalaat

|       |      |                       |
|-------|------|-----------------------|
| Oraal | LD50 | >2.000 mg/kg (rattus) |
|-------|------|-----------------------|

##### 94-36-0 Dibenzoylperoxide

|       |      |                       |
|-------|------|-----------------------|
| Oraal | LD50 | >5.000 mg/kg (rattus) |
|-------|------|-----------------------|

- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/irritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid** Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- **CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**
- **Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Kankerverwekkendheid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting** Kan het ongeboren kind schaden.
- **STOT bij eenmalige blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij herhaalde blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1 Toxiciteit

##### Aquatische toxiciteit:

##### 94-36-0 Dibenzoylperoxide

|            |   |
|------------|---|
| EC50 / 72h | 0,0711 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata) |
|------------|---|

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| LC50 / 96h | 0,0602 mg/l (oncorhynchus mykiss) |
|------------|-----------------------------------|

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| EC50 / 48h | 110 mg/l (daphnia magna) |
|------------|--------------------------|

- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Ecotoxische effecten:**
- **Opmerking:** Zeer giftig voor vissen.
- **Verdere ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:** Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)  
In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton.  
zeer giftig voor in het water levende organismen  
Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water  
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.  
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.

(Vervolg op blz. 7)

**Handelsnaam: PEROXAN BP-Pulver 50 W**

(Vervolg van blz. 6)

- **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

· **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

· **Aanbeveling:**



Dient - na het vermengen met een inerte anorganische vulstof tot < 10% - volgens de geldende overheidsvoorschriften ter verwerking in speciale verbrandingsinstallaties aangeboden te worden.

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.

· **Afvalstof-sleutelnummer:**

In samenwerking met de afvalverwerker en de bevoegde autoriteiten is de afvalstof-sleutelnummer in overstemming te brengen.

· **Niet gereinigde verpakkingen:**

· **Aanbeveling:**

Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

|   |   |
|---|---|
| · <b>14.1 VN-nummer</b><br>· <b>ADR, IMDG, IATA</b>   | UN3106  |
| · <b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b><br>· <b>ADR</b><br>· <b>IMDG</b><br>· <b>IATA</b>  | UN3106 ORGANISCH PEROXIDE, TYPE D, VAST (DIBENZOYLPEROXIDE), MILIEUGEVAARLIJK<br>ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE), MARINE POLLUTANT<br>ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE) |
| · <b>14.3 Transportgevarenklasse(n)</b><br>· <b>ADR</b><br><br>· <b>klasse</b><br>· <b>Etiket</b>   | 5.2 (P1) Organische peroxiden<br>5.2  |
| · <b>IMDG</b><br><br>· <b>Class</b><br>· <b>Label</b>   | 5.2 Organische peroxiden<br>5.2   |
| · <b>IATA</b><br><br>· <b>Class</b><br>· <b>Label</b>   | 5.2 Organische peroxiden<br>5.2   |
| · <b>14.4 Verpakkingsgroep:</b><br>· <b>ADR, IMDG, IATA</b>   | vervalt   |
| · <b>14.5 Milieugevaren:</b><br>· <b>Marine pollutant:</b><br>· <b>Bijzondere kenmerking (ADR):</b>   | Produkt bevat milieugevaarlijke stoffen: DIBENZOYLPEROXIDE<br>Ja<br>Symbool (vis en boom)<br>Symbool (vis en boom)  |
| · <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b><br>· <b>Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):</b><br>· <b>EMS-nummer:</b><br>· <b>Stowage Category</b><br>· <b>Stowage Code</b><br>· <b>Segregation Code</b> | Waarschuwing: Organische peroxiden<br>-<br>F-J,S-R<br>D<br>SW1 Protected from sources of heat.<br>SG35 Stow "separated from" SGG1-acids<br>SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.                          |
| · <b>14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code</b>   | Niet bruikbaar.   |

(Vervolg op blz. 8)

Handelsnaam: **PEROXAN BP-Pulver 50 W**

(Vervolg van blz. 7)

|  |  |
|--|--|
| · <b>Transport/verdere gegevens:</b>     |  |
| · <b>ADR</b>                             |  |
| · <b>Beperkte hoeveelheden (LQ)</b>      | 500 g  |
| · <b>Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)</b> | Code: E0<br>Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid |
| · <b>Vervoerscategorie</b>               | 2  |
| · <b>Tunnelbeperkingscode</b>            | D  |
| · <b>RID / GGVSEB:</b>                   |  |
|  | zie ADR  |
| · <b>IMDG</b>                            |  |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>         | 500 g  |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>        | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity           |

### RUBRIEK 15: Regelgeving

· **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

- **Richtlijn 2012/18/EU**
- **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen** 50 t
- **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen** 200 t
- **Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII** Beperkingsvoorwaarden: 30
- **Nationale voorschriften:**
- **Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking:** Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren.  
Tewerkstellingsbeperkingen respecteren voor aanstaande moeders en moeders die borstvoeding geven.
- **Gevaarklasse v. water:** Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)

· **Substance of Very High Concern = SVHC (REACH, Art. 57)**

Dicyclohexylftalaat

### RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- **Relevante zinnen**
  - H241 Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming.
  - H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  - H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  - H360D Kan het ongeboren kind schaden.
  - H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  - H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  - H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- **Blad met gegevens van de afgifte-sector:** Milieubescherming / werkveiligheid
- **Contact-persoon:** Tel: +49 2871 9902-0  
E-mail: mail@pergan.com
- **Afkortingen en acroniemen:** RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

(Vervolg op blz. 9)

— NL —



Handelsnaam: **PEROXAN BP-Pulver 50 W**

(Vervolg van blz. 8)

Org. Perox. B: Organische peroxiden – Type B  
Org. Perox. D: Organische peroxiden – Type C/D  
Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2  
Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1  
Repr. 1B: Voortplantingstoxiciteit – Categorie 1B  
Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1  
Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1  
Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

· \* **Gegevens die ten opzichte  
van de voorgaande versie zijn  
veranderd**